



# ダウンライト XND1561WWLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**20,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1685 lm)(12.4W)(135.8 lm/W) **L**

(本体・NDN27606W+電源ユニット・NNK16001N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高63・重0.7kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合リニューアブルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250

用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXNDN1668WWK相当品

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはパルクがあるため、同一品番商品でも商品

ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

