



# ダウンライト

**XND2064WW**LE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**41,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2000 lm)(15.3W)(130.7 lm/W) **L**

(本体・NNS20621W+電源ユニット・NNK20014N LE9)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高65・重0.8kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)

点灯照度・点灯保持時間調整機能付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合リニューアプレート・埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250

用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

ダウンライトXNNS2061WWK相当品

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散



シンプルセルコン

