ダウンライト
XND3561SSLZ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

希望小売価格**41,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3765 lm)(25.1W)(150.0 lm/W) L
(本体・NDN46625S+電源ユニット・NNK35002S LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高88・重0.9kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)
信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
ダウンライトXNDN3537SS相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150 | G 購入 | 調光 ライコン別売 | 光源遮光角 15° | 80° | 浅型 9H