ダウンライト

XND7581SN LZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格**70,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7865 lm)(59.1W)(133.0 lm/W) L
(本体・NDN86835S+電源ユニット・NNK75001N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高164・重1.6kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
ダウンライトXNDN7557SN相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
公共施設型番:LRS1-65