ダウンライト
XND9060SC RY9（100-242V）

温白色（3500K）
Ra95

希望小売価格**98,600**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（8390 lm）（75.8W）（110.6 lm/W）Ⓥ
（本体・NDN96682S+電源ユニット・NNK99001N RY9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高142・重1.4kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
光源寿命60000時間（光束維持率80%）
制御方式：無線通信920MHz帯（WiLIA）
備考：専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U（別売）・マルチマネージャーEx NQ51101K（別売）・LS／無線信号変換インターフェースNK51113（別売）
適合リニューアルプレート：埋込穴φ175用NNN80005K（別売）・埋込穴φ200用NNN80006K（別売）・埋込穴φ250用NNN80007（別売）・埋込穴φ300用NNN80008（別売）
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約5%～100%）
注）WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150　調光 ライコン別売　光源 遠光角 15°　美光色　G 購入　45°