ダウンライト

XND9080SNRY9（100-242V）

昼白色（5000K）
Ra85

希望小売価格**96,700**円（税抜）
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（10060 lm）（75.8W）（132.7 lm/W）V
（本体・NDN96830S+電源ユニット・NNK99001N RY9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高164・重1.7kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
光源寿命60000時間（光束維持率80%）
制御方式：無線通信920MHz帯（WiLIA）
備考：専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U（別売）・マルチマネージャーEx NQ51101K（別売）・LS／無線信号変換インターフェースNK51113（別売）
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲（約5%～100%）
注）WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注）直下近接限度30cm
注）断熱施工仕様ではありません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ200　G 購入　調光 ライコン別売　光源遮光角 15°　50°