ダウンライト

XNW1061WW LZ9 (100-242V)

白色(4000K)
Ra85

希望小売価格**26,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(935 lm)(7.6W)(123.0 lm/W) L
(本体・NDW27606W+電源ユニット・NNK10015N LZ9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様:枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)
反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
パネル:アクリル(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K (別売)
ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U ・NQ21592U ・NQ21585U ・NQ21582U ・NQ21535U ・NQ21532U (別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNK00001W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
防雨型
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150 | 調光 ライコン別売 | G 購入 | 80° | 光ビーム 15° | 浅型 10H

防雨型