



モールライト XYG2101NLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格**61,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1500 lm) (21W) (71.4 lm/W)

(灯具・NYG2101N 43,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28547 LE9 18,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅350・長350・高277・全高3562・重6.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(オフブラック)

天板: 鋼板(オフブラック)

グローブ: アクリル

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: お奨めポール・トクポールXY3702HN

適合ポール・トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック)・□90タイプ(コーヒブラウン)・街路灯用ポールφ60・φ76タイプ

オプション・カバーNYK20009・和風カバーNYK20013・遮光板NYK20006

注) 調光はできません。


注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) ポール下部柱の内径、φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3702HNの場合)