



SmartArchi


YYY86503

電球色(2800K)

Ra76

○希望小売価格 **89,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(23 lm) (1.2W) (19.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ボックス別売

重0.6kg

仕様: 本体: ステンレス

前面パネル: ガラス(透明)

電圧: DC3~4V

キャプタイヤケーブル(2.0mm² 3心) 10m付

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

保護等級: IP68

備考: 専用電源ボックス・YYY90159 (別売)

適合埋込ボックス・YYY90155 (別売)

●壁直付・据置取付専用(器具単体での埋込み不可)

※水がない場所でも使用できます。

注)調光はできません。

注)専用電源ボックスをご使用ください。

注)埋め込む場合は、適合埋込ボックスをご使用ください。

注)最大接続台数は12台です。

注)真水専用です。(水深30cmまで)海水や温泉等では使用できません。

注)親水公園などの人が入る場所でご使用の際は、埋込ボックス(YYY90155)を使って施工していただくか、人が触れたりつまづかないように柵などを設置し直接器具に人が触れないように保護してください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

水中型・耐塵型

水中・屋外兼用

キャプタイヤケーブル付 器具外10m
(2PNCT 2.0mm² 3心)

2-φ9穴
灯具取付用

