


＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22cm以内で本器を使用しないでください。
- ・自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
- ・病院内や医療用電気機器のある場所では使用しないでください。

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
- ・コードクリップ(コード調節具)付です。
- ・下面開放タイプ
- ・手造り品ですので寸法、色味・模様が多少異なる場合があります
- ・パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。



明るさ：40型電球1灯器具相当

入力電流 0.08A 消費電力 4.8W

付属ランプ LDA5L-G/K40/BT/W
電球色(2700K Ra80)

注記) LINK STYLE LED の機能説明については
LINK1-K*をご参照ください。

5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト	品番
4	ビニルケーブルコード	外径Ø6	ホワイト	LGBX10001
3	ソケットカバー	ASA樹脂	ホワイト	
2	ソケット		E26	蘭 森 田
1	セード	ガラス	透明・一部リブ入り 一部乳白塗装	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

