

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>




- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・ウッドデッキへの取り付けは、本体からスパイクを外し木ネジで必ず固定してください。土壌など木ネジ固定できない場所では使用できません。

耐熱ビニルキャブタイヤケーブル
(0.75mm²×2芯
・外径φ9・器具外約5m)


- ・電源ユニット内蔵型
- ・二重絶縁型
- ・密閉型

⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。
- ・据置き取付専用器具です。指定方向以外には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・くぼ地等の水のたまる場所
- ・土壌のやわらかな場所
- ・コンクリートで固める場所
- ・埋め込む



- ・スティックが最後まで差し込めない場所




- ・浴室などの湿気の多い場所



- ・傾斜した場所



- ・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるとような場所



スパイク取外し状態

入力電流	0.13A	消費電力	6.9W	6			
LED	電球色(2700K 高演色Ra95) 明るさ:白熱電球40形1灯器具相当	5	スパイク	ステンレス鋼板(t1.5) (SUS304)		品番 防雨型 LGW45830LE1	
		4	取付板	ステンレス鋼板(t1.5) (SUS304)			
器具質量	1.3kg	3	天板	アルミダイカスト	オフブラック レザーステンアクリル塗装	蘭田 奥代	
特記事項		2	下本体	アルミダイカスト	オフブラック レザーステンアクリル塗装		
		1	本体	アルミダイカスト	オフブラック レザーステンアクリル塗装		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

