





⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
傾斜天井、壁面に取り付ける場合は、傾斜の下側に
水抜き穴がくるように取り付けてください。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取付けてください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因と
なることがあります。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。



＜使用上のご注意＞・この器具には必ず適合LEDユニット（パナソニック製）をご使用ください。

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ4個までで、ご使用ください。
（5個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

明るさ：100形電球1灯器具相当			・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。 ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。 ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。 ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。			
定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.12A	7.3W				
付属LEDユニット	品番:LLD41003CE1 品名:LDF7N-H-GX53/90/S/W 昼白色(5000K Ra84)					
W・数	7.3×1	4	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	品番 防雨型 LGW51765YCE1
器具質量	0.6kg	3	LEDユニット		GX53-1a□金	
特記事項	2	カバ－	アクリル	乳白	蘭田山口	
	1	本体	ASA樹脂	プラチナメタリック		
	部番	部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

