

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番				定格電圧	AC100V
	灯 具	質 量	ポール	質 量	周波数	50/60Hz
ローポールライトXY2889	NNY22279	1.2kg	NNY28715	3.3kg	入力電流	0.06A
					消費電力	3.4W
					器具光束	215lm

□100±2

1

4

2

3

5

□出線
器具外200mm
(エコース
EM-KIX-UV
0.75mm²)

接地端子位置

155±3

(80)

栓取付ネジ
M5 (4ヶ所)
灯具取付ネジ
M4 (4ヶ所)

200~300

140

385

400

955±10

2-50×100長穴
(電源用)

ネカセ取付け位置は
電源穴と同じ方向

電線保護管
(別途)

7

6

Ø10 (通気用)

Ø10 (水抜用)

G. L.
表示ラベル

安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

●60m/s仕様です。 建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では 使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。

土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。

●水抜穴は絶対にふさがらないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。

絶縁不良による感電の原因となります。

●土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

【使用上のご注意】 ●この器具は100V専用です。

●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

●LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。

●ランプは別売りです。

●器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。

温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

水抜穴

川砂

ケーブル保護管

排水処理

栗石・砂利

コンクリート基礎の場合

水抜穴

川砂

ケーブル保護管

排水処理

栗石・砂利

植栽への施工の場合

7	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員数1	植栽への施工の場合		
6	ポール	アルミ押出材	オフブラックレザーステン アクリル塗装			
適合ランプ	LDA3L-H-E17/25E/W	5	ソケット (E17)	磁器	NZ0714	品名
W・数	3.4×1	4	グローブ	ポリカーボネート	乳白	防雨型 ローポールライト XY2889
器具質量	4.5kg	3	本体	アルミダイカスト	オフブラックレザーステン アクリル塗装	河野 中島
特記事項		2	カバー	アルミダイカスト	オフブラックレザーステン アクリル塗装	
		1	枠	アルミダイカスト	オフブラックレザーステン アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

