






グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$



取付金具は5~25mm
の天井に取付可能です

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束	接続台数	
100形	未調光	NTS90101LE9	100V	50/60Hz 共通	0.08A	7.7W	765lm	－	
	調光	NTS90101LZ9	200V		0.05A	7.7W		40台以下	
			242V		0.04A	7.7W		28台以下	
150形	未調光	NTS90151LE9	100V		0.13A	13.0W	1230lm	－	
	調光	NTS90151LZ9	200V					0.07A	25台以下
			242V					0.06A	18台以下

[illegible]光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

図 番 : NYY56108K-K1

尺 度 : 1 / 2

作	成	鶴	井	池
		田	川	田

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()