


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

• 段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→滅
下面：開放
電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.62A	60W					
LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	丸型フル引掛シーリング			品番	
		4	フランジ		ブラック	LGB14604LE1	
器具質量	2.7kg	3	補強コード	外径Ø8	ブラック		
特記事項	~12畳用	2	セード	木製	オイルステイン仕上 アクリル強化和紙張り	板野	小谷
		1	本体	アルミ (t1.5)	ブラック		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	