


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



- 電源ユニット内蔵型
- 下面：密閉

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- コードはフランジ内に収納できます。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.11A	6.4W				
LED	温白色(3500K 高演色Ra95) 明るさ：60形電球1灯器具相当	5				品番 LGB15277LE1
		4	フランジ	ポリプロピレン	ブラックつや消し	
器具質量	0.7kg	3	ビニルキャプタイヤコード	外径φ6	ブラック	
特記事項		2	上カバー	ASA樹脂	ブラック	蘭 田 森
		1	カバ	ポリカーボネート	乳白つや消し	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考

