


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番					
	灯 具	器具質量	電源ユニット	質 量	グローブ	質 量
モールライトXY7562KLE9	NNY22314K	1.7kg	NNY28561KLE9	1.0kg	YK41081K	2.0kg



器具光束
2365lm

適合ポール
トクポール（街路灯・道路灯用3.5m用） φ39タイプ（コーヒーブラウン）

定格 ＊NNY28561KLE9接続時


定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電力	33.0W	34.5W	35.5W
入力電流	0.34A	0.18A	0.16A

グローブ開口径（内径）φ166mm

安全に関するご注意
●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●50m/s仕様です。 適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
●上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。川砂等予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



コーヒーブラウン マンセル10YR2/1		5				品 番
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	グ ロ ー ブ	硬質ガラス	透明 内面上半分アルミ真空蒸着	防雨型 モールライト XY7562KLE9
器具質量	上表参照	3	カ バ ー	アクリル樹脂	透明 ツヤ消し	
特記事項		2	LEDユニット		4個	河 野
		1	本 体	アルミダイカスト	コーヒーブラウン アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

C 4 3、C 4 2
C 9 5

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

XY7562K-K3

