



品名

灯 具

器具質量

電源ユニット

質量


モールライトXY7650LE9

NNY22610

6.2 kg

NNY28562KLE9

1.0 kg


$$376 \pm 10$$

77
(ポール、アーム
挿入寸法)

落下防止ワイヤー
(SUS製)

スクリージョイント
(SUS製)

セットネジ
M8 (2ヶ所)

接地端子位置

□出線 器具外150mm
(架橋ポリエチレン電線 0.75mm²)

Ø76.3

(適合ボール、アーム径)

落下防止用金具
(SUS製)

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

5955 l m


適合ポール
トクポール（街路灯・道路灯用4.5m） Ø76タイプ（ミディアムグレームトリック） ＊ポール下部柱の内径Ø105以上 （電源ユニット収納スペース）が必要です。

トクポール（街路灯・道路灯用4.5m）
 Ø76タイプ（ミディウムグレースメタリック）
 ＊ポール下部柱の内径Ø105以上
 （電源ユニット収納スペース）が必要です。

- モーラライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は、日中点灯しないでください。
- 各品番の詳細図は別にあります。
- 必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



5



定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	59.5W	60.0W	60.5W
入力電流	0.61A	0.31A	0.27A

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	59.5W	60.0W	60.5W
入力電流	0.61A	0.31A	0.27A

湿気が充満しないように施工してください。 水が溜まると器具内部に結露が発生します。		5				品番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	LEDユニット		4個	防雨型
器具質量	上表参照	3	笠	アルミ板 (t1.2)	外面: ミディアムグレーメタリック塗装 内面: ホワイト塗装	XY7650LE9
特記事項		2	グローブ	アクリル樹脂	透明	河野
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

