

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

定格 *NNY28126LE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	66.6W	66.5W	67.4W
入力電流	0.669A	0.340A	0.290A

品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	電源ユニット	質 量
スポットライトXY6826LE9	NNY24826	2.2kg	NNY28126LE9	970g







⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は-20〜35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損、火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径は $\phi 10.6 \sim \phi 13.0$ mmです。
- 指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。


[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
- 器具上向き取付の場合は、水平から $\pm 5^\circ$ 以内に設置するとパネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

適合オプション (別売)	電源ボックス	NNY28489	フランジ	NNY28485
	1灯用投光器台	YK05183K	フランジ付アーム	NNY28487
	アーム (L=600)	NNY28421		
	アーム (L=900)	NNY28427		



ワイヤー取付位置は、照明器具取付面と同じ面になるように取付けてください。
落下防止取付金具部



器具光束		5910lm	7	LEDユニット					
LED		電球色 (3000K、Ra85)	6	レンズ	アクリル樹脂			光源寿命	60,000h
配光		中角	5	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し		品番 防雨型 スポットライト XY6826LE9	
器具質量		上表参照	4	カバー	ステンレス鋼板 (t1.2)	シルバーメタリック アクリル塗装			
特記事項			3	アーム	鋼板 (t3.2) Zn-Al系合金メッキ	シルバーメタリック アクリル塗装		河野 赤濱	
			2	枠	ステンレス鋼板 (t1.2)	シルバーメタリック アクリル塗装			
			1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装		パナソニック株式会社	
部番				部品名	材質・素材厚	備考			