


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 車輛の通行する場所には使用しないでください。
器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
- 60 m/s仕様です。
建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具破損・落下・転倒の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
感電の原因となります。
- くぼ地などの水のたまる場所には設置しないでください。
浸水による感電、火災の原因となります。

使用上のご注意]

- 施工には必ず適合埋込ボックス
(YYY96200)を使用してください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、
別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、雪に埋もれないよう除雪してください。
器具破損の原因となります。



定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	71mA
入力電力	3.3W

[illegible]

LED : 電球色 (2700K、Ra93)

W・数 : $1W \times 2$

器具質量 : 2.1 kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

フットスタンド

特記事項：

保護等級：IP23

SmartArchi

品番 : YYY76213ZLE1

図 番 : YYY76213Z-K1

尺 度 : 1 : 5

大元	河野	成	作
----	----	---	---

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()