

2-4.5×10穴

取付用

(片側ダルマ穴)


傾斜天井取付時
(取付ピッチ)

4.5×10穴 取付用

(片側ダルマ穴)

全高2000~3000に調整可能


246



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項



- ・5.5度を超える傾斜天井には取り付けしないでください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面：開放タイプ

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器
に雑音が入る場合があります。

明るさ：60形電球6灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力	8	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.6)		品 番 LGB19680
AC100V	0.69A	43W	7	フ ラ ン ジ	鋼板 (t1.2)	クローム仕上	
付属ランプ	LDA7L-G/Z60E/S/W/2 電球色 (2700K Ra84)		6	ワ イ ヤー	ステンレス鋼線 (Ø1.2)		
			5	ソ ケ ッ ト		E 2 6	
W・数	7.3×6		4	セード	ガラス	乳白つや消し	蘭 田 川 端
器具質量	7.7kg		3	セード受け	鋼板 (t1.0)	クローム仕上	
特記事項			2	アーム	鋼管 (Ø9.3 t1.2)	クローム仕上	
			1	本 体	鋼板 (t1.2)	クローム仕上	パナソニック株式会社
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

