




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。



(使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流	0.24A	消費電力	22.4W
ブラック マンセル N1			

器具光束	1990lm
------	--------

LED	彩光色 (3500K)
-----	-------------

配光	広角タイプ (36°)
----	-------------

器具質量	1.2kg
------	-------

特記事項	
------	--

品番	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	備考
NSN05482BK	透過セード	電源ボックス	アーム	レンズ	本体			アルミダイカスト	透明
	透明	アルミダイカスト	アルミダイカスト	透明	アルミダイカスト			アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装
									ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装
									平井 清水 堀
									パナソニック株式会社

