⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。
器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
●周囲温度は－２０～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
不点や発火の原因となります。
●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。
万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
●器具の取付けには必ずボルトと平座金、バネ座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
取付けに不備があると落下の原因となります。
●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
●丸型ケーブルはＣＶ又は２ＰＮＣＴの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径はＯ１０．６～Ｏ１３．０ｍｍです。
指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。
●落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
●枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



取付ボルト設置図

[使用上のご注意]
●調光器と組み合わせて使用しないでください。
●ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
密閉された空間では使用しないでください。
発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
●器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であること高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
●白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
●雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。
数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
●器具上向き取付の場合は、水平から±５°以内に設置するとパネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。







落下防止取付金具部





１灯用投光器台接設置図

適合オプション品番		
１灯用投光器台	ＹＫ０５１８３Ｋ	溶融亜鉛メッキ
アーム（Ｌ＝６００）	ＮＮＹ２８４２２	ミディアムグレーメタリック
アーム（Ｌ＝９００）	ＮＮＹ２８４２８	ミディアムグレーメタリック
フランジ	ＮＮＹ２８４８６	ミディアムグレーメタリック
ポールアダプタ（１灯用）	ＮＹＤ２００１３	ミディアムグレーメタリック
	ＮＹＤ２００１４	ミディアムグレーメタリック
ポールアダプタ（２灯用）	ＮＹＤ２００１５	ミディアムグレーメタリック
街路灯アーム（１灯用）	ＮＮＹ２８４６６	ミディアムグレーメタリック
街路灯アーム（２灯用）	ＮＮＹ２８４６７	ミディアムグレーメタリック
遮光ルーバ（前後用）	ＮＮＹ２８４７６	オフブラック
遮光ルーバ（前後左右用）	ＮＮＹ２８４７７	オフブラック

受圧面積	
正面	０．０９ｍ²
側面	０．０４ｍ²

適合丸型ケーブル外径
Ø１０．６～Ø１３．０（２ｍｍ²×３芯～３．５ｍｍ²×３芯）

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	０．９９Ａ	０．４９Ａ	０．４１Ａ
消費電力	９９．０Ｗ	９８．３Ｗ	９７．６Ｗ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	ＬＥＤユニット		
6	レンズ	アクリル樹脂	
5	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し
4	カバー	ステンレス鋼板（ｔ１．２）	ミディアムグレーメタリックポリエステル塗装
3	アーム	鋼板（ｔ４．５）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	ミディアムグレーメタリックポリエステル塗装
2	枠	ステンレス鋼板（ｔ１．２）	ミディアムグレーメタリックポリエステル塗装
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックポリエステル塗装

器具光束	１１８００ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色(５０００Ｋ、Ｒａ８５)
配光	広角
器具質量	５．７ｋｇ
特記事項	

光源寿命	６０，０００ｈ
品番	防雨型ＬＥＤスポットライト ＮＮＹ２４９３１ＬＥ９
海路	古田
パナソニック株式会社	