

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

光源寿命 60,000時間

端子台

(2P + アース)

制御ブロック

丁番

ステンレス (SUS304)

ラッチ

ステンレス (SUS304)

152±5

ポール
挿入寸法

100

713±5

°0.1

落下防止ワイヤー

落下防止用金具

水抜き穴 (2箇所)


電源ユニット

451±5


方向	受圧面積
正面	0.060m ²
側面	0.085m ²

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20~35℃でご使用ください。
- 電源線はφ2.3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- ポールとの組み合わせでの強度仕様は、カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



※動作及びスイッチ操作の説明は
NNY22137T-KG*を
ご参照ください。



適合ポール先端形状

適合ポール

- ・トクポール (モールライト用) ・テーパーポール
φ76タイプ (3.5m)
(ミディアムグレースメタリック)
環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ
耐風速60m/S
- ・エバーライトモールライト用ポール (3.5m)

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	33.0W		
入力電流	0.33A	0.16A	0.14A

器具光束

1905lm

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 下向照射専用器具です。それ以外の取り付けをされると
浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような
場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、
つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

LED	昼白色 (5000K Ra84) 彩光色	4	L E D		LEDユニット×4搭載	防雨型 NNY22330TLF9
器具質量	14.7kg	3	上 蓋	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック アクリル塗装 2回塗り	
特記事項	・初期光束補正機能付 ・タイマー段階調光機能付	2	パ ネ ル	強化ガラス	透 明	河 野 長 崎
		1	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック アクリル塗装 2回塗り	
本図は3枚1組です。		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社