

ルミナスプランナー8 かんたん操作ガイド <ドキュメントの作成>

ドキュメントの種類

各ドキュメントの出力に加え、表紙作成やテキスト挿入など、ルミナスプランナーひとつで提案書の作成が可能です。

表紙

計算書

階	名称	照明器具形式	ランプ光束 F (lm)	高さ E (m)	照度 lx	長径 φ (mm)	短径 φ (mm)	面積 ㎡	必要 台数	実数 台数	消費電力 W	消費電流 A
1階	事務室	[a] 埋込XLX430FBWJ-LE9 -埋込LED 1φ 埋込フリースクワット	2000	(4)	(17.3)	534.91	2.8	0	0.3			
1階	会議室	[c1] FY26620J-LT9 LED スクエア埋込下照パネル	6900	21.3	16.3	347.19	2.8	0				
1階	会議室A	[b1] 直付XLX460AENZ-LE9 -埋込LED 1φ 直付ロスタイル	6000	500	11.4	6.1	69.54	2.8	0			
1階	会議室B	[b1] XLX460AENZ-LE9 -埋込LED 1φ 直付ロスタイル	6000	500	6.2	8.3	51.46	2.8	0			
1階	廊下	[c2] 埋込XL584PGFJ-LA9 -埋込LED 1φ 埋込スクエアタイプ 乳白パネル深付	6810	500	(9.9)	(8.3)	79.93	2.8	0			
1階	廊下	LEDブラケットランプ プラケット	531									
1階	廊下	[c3] ダウンライトND2051WV-LE9 LED ダウンライト	1885	(14.5)	(16.5)	103.27	2.8	0				
1階	廊下	[c3] ダウンライトND1051WV-LE9 LED ダウンライト	1015									
1階	廊下	[c3] ダウンライトND2051WV-LE9 LED ダウンライト	1885	(14.5)	(16.5)	103.27	2.8	0				
1階	廊下	[c3] ND1051WV-LE9	1015									

器具一覧表

フロア照度分布図・フロア照明器具配置図

照度分布図・照明器具配置図

姿図出力(スタイルプロッター連携)

品番	名称	数量
a	埋込XLX430FBWJ-LE9	136
b1	直付XLX460AENZ-LE9	21
c1	FY26620J-LT9	48
c2	埋込XL584PGFJ-LA9	12

ドキュメントの作成

各ドキュメントでは、ツールバーからテキストや画像の挿入、また位置の移動やサイズの変更など自由なレイアウトが可能です。

CASE1 テキストの追加

「テキスト」ボタンを押し、テキストボックスを作成します。

テキストを入力します。

ボックスを選択中に文字色と色の塗りつぶしの機能がアクティブになります。

CASE2 小組写真の追加

「小組」ボタンを押します。

表示したい品番を選択し「挿入」ボタンまたは「全て挿入」ボタンを押します。

小組が追加されます。

表示方法が選べます

マウスドラッグで移動も可能です。

【小組のシンボルの表示・非表示変更】

「小組を右クリック」-「小組のシンボル表示」から変更が可能です。

表示

非表示

ドキュメントの印刷と出力

印刷するドキュメントにチェックを入れます。「ファイル」-「印刷」をクリックします。

【ドキュメントは色々な形式で出力ができます。】

「ファイル」-「出力」-から可能です。

CASE3 表紙

ツールバーで表紙を作成後、データを保存し、他のプロジェクトでも利用が可能です。

「小組を右クリック」-「図形の配置とサイズ」から、サイズの変更が可能です。