XLX457GPNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



プルスイッチ付、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５７ＧＰＮＺＬＥ９

XLX458GBLJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

高色色タイプ、５２００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＢＬＪＬＥ９

XLX458GBNJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

高色色タイプ、５２００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＢＮＪＬＥ９

XLX458GBVJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

高色色タイプ、５２００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＢＶＪＬＥ９

XLX458GBWJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

高色色タイプ、５２００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＢＷＪＬＥ９

XLX458GEDZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＤＺＬＥ９

XLX458GEDZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＤＺＬＲ９

XLX458GEDZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＤＺＲＺ９

XLX458GELZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＬＺＬＥ９

XLX458GELZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＬＺＬＲ９

XLX458GELZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＬＺＲＺ９

XLX458GENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＮＺＬＥ９

XLX458GENZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＮＺＬＲ９

XLX458GENZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＮＺＲＺ９

XLX458GEVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＶＺＬＥ９

XLX458GEVZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＶＺＬＲ９

XLX458GEVZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＶＺＲＺ９

XLX458GEWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＷＺＬＥ９

XLX458GEWZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＷＺＬＲ９

XLX458GEWZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３２．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＰｌｔ調光タイプ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＥＷＺＲＺ９

XLX458GHNZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力２６．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＨＮＺＬＡ９

XLX458GHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力２６．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＨＮＺＬＥ９

XLX458GHVZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力２６．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＨＶＺＬＡ９

XLX458GHVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力２６．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＨＶＺＬＥ９

XLX458GHWZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力２６．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：表板銀色、反射板：銀色（白色熱硬度）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＨＷＺＬＡ９

XLX458GHWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、5200lmタイプ
消費電力35．8W、定格出力5、電圧100～242V
本体：表面鋼板（支持板：鋼板（白色熱硬塗装））
パネル：表面金属（ルーバー：ポリカーボネート（乳白））
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（4000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＨＷＺＬＥ９

XLX458GPNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

プルスイッチ付、5200lmタイプ
消費電力35．8W、定格出力5、電圧100～242V
本体：表面鋼板（支持板：鋼板（白色熱硬塗装））
パネル：表面金属（ルーバー：ポリカーボネート（乳白））
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４５８ＧＰＮＺＬＥ９

XLX460BSNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形黒板灯

一般タイプ、集光プリズムタイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
カバー：アクリル（透明・表面凸点処理）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＢＳＮＺＬＥ９

XLX460BSWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形黒板灯

一般タイプ、集光プリズムタイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
カバー：アクリル（透明・表面凸点処理）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（4000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＢＳＷＺＬＥ９

XLX460JENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型クリーンルーム向け照明器具　Ｗ２２０

6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
パネル：表面金属（ルーバー：ポリカーボネート（乳白））
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６０ＪＥＮＺＬＥ９

XLX460JHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型クリーンルーム向け照明器具　Ｗ２２０

省エネタイプ、6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（白色熱硬塗装）
パネル：表面金属（ルーバー：ポリカーボネート（乳白））
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６０ＪＨＮＺＬＥ９

XLX460ZENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型　ＨＡＣＣＰ向け照明器具クリンフーズシリーズ

一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V、HACCP対応型
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
カバー：アクリル（透明・表面凸点処理）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＺＥＮＺＬＥ９

XLX460ZHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型　ＨＡＣＣＰ向け照明器具クリンフーズシリーズ

省エネタイプ、6900lmタイプ
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V、HACCP対応型
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
カバー：アクリル（透明・表面凸点処理）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＺＨＮＺＬＥ９

XLX461BSNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形黒板灯

一般タイプ、集光プリズムタイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
カバー：アクリル（透明・表面凸点処理）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６１ＢＳＮＺＬＥ９

XLX461BSWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形黒板灯

一般タイプ、集光プリズムタイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
カバー：アクリル（透明・表面凸点処理）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（4000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６１ＢＳＷＺＬＥ９

XLX461JENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型クリーンルーム向け照明器具　ステンレス　Ｗ２２０

6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
パネル：表面金属（ルーバー：ポリカーボネート（乳白））、ステンレス
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６１ＪＥＮＺＬＥ９

XLX461JHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型クリーンルーム向け照明器具　ステンレス　Ｗ２２０

省エネタイプ、6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
パネル：表面金属（ルーバー：ポリカーボネート（乳白））、ステンレス
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６１ＪＨＮＺＬＥ９

XLX465AENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ１５０

6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＡＥＮＺＬＥ９

XLX465AHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ１５０

省エネタイプ、6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（4000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＡＨＮＺＬＥ９

XLX465DENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ２３０

6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＤＥＮＺＬＥ９

XLX465DHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ２３０

省エネタイプ、6900lmタイプ、ISOクラス6（多重気密）
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra83
電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＤＨＮＺＬＥ９

XLX465GBLCLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

高効色タイプ、6900lmタイプ
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（3000K）：Ra95、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＢＬＣＬＥ９

XLX465GBNCLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

高効色タイプ、6900lmタイプ
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（5000K）：Ra95、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＢＮＣＬＥ９

XLX465GBVCLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

高効色タイプ、6900lmタイプ
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（3500K）：Ra95、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＢＶＣＬＥ９

XLX465GBWCLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

高効色タイプ、6900lmタイプ
消費電力35．3W、定格出力5、電圧100～242V
本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（4000K）：Ra95、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＢＷＣＬＥ９

XLX465GEDZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体・反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（6500K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＤＺＬＥ９

XLX465GEDZLR9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体・反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（6500K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＤＺＬＲ９

XLX465GEDZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体・反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）、ドロップタイプ
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
色温度（6500K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＤＺＲＺ９

XLX465GELZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体・反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
電球色（3000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＬＺＬＥ９

XLX465GELZLR9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力5、電圧100～242V
本体・反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：40000時間（光束維持率85%）
電球色（3000K）：Ra83、電球直管ライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＬＺＬＲ９

XLX465GELZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＬＺＲＺ９

XLX465GENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＮＺＬＥ９

XLX465GENZLR9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＮＺＬＲ９

XLX465GENZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＮＺＲＺ９

XLX465GEVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＶＺＬＥ９

XLX465GEVZLR9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＶＺＬＲ９

XLX465GEVZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＶＺＲＺ９

XLX465GEWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＷＺＬＥ９

XLX465GEWZLR9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＷＺＬＲ９

XLX465GEWZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光，ＰＷＭ調光タイプ
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＥＷＺＲＺ９

XLX465GHNZLA9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約１０～１００％連続調光
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＨＮＺＬＡ９

XLX465GHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＨＮＺＬＥ９

XLX465GHVZLA9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約１０～１００％連続調光
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５５００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＨＶＺＬＡ９

XLX465GHVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５５００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＨＶＺＬＥ９

XLX465GHWZLA9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
約１０～１００％連続調光
本体・反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＨＷＺＬＡ９

XLX465GHWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＨＷＺＬＥ９

XLX465GPNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形スクールコンフォート

プルスイッチ付，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．１Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６５ＧＰＮＺＬＥ９

XLX466AENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ１５０

６９００ｌｍタイプ，ＩＳＯクラス８
消費電力３．１Ｗ，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６６ＡＥＮＺＬＥ９

XLX466AHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ１５０

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ，ＩＳＯクラス８
消費電力３．２Ｗ，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６６ＡＨＮＺＬＥ９

XLX466BHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形黒板灯

省エネタイプ　集光プリズムタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（高反射白熱熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６６ＢＨＮＺＬＥ９

XLX466BHWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形黒板灯

省エネタイプ　集光プリズムタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ定格出力，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４５００Ｋ），Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６６ＢＨＷＺＬＥ９

XLX466DENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ２３０

６９００ｌｍタイプ，ＩＳＯクラス８
消費電力３．１Ｗ，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６６ＤＥＮＺＬＥ９

XLX466DHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型クリーンルーム向け照明器具　Ｄスタイル　Ｗ２３０

省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ，ＩＳＯクラス８
消費電力３．２Ｗ，電圧１００～２４２Ｖ
本体・鋼板（白色熱硬塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４６６ＤＨＮＺＬＥ９

XLX466ZENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型　ＨＡＣＣＰ向け照明器具クリンフーズシリーズ



６９００ｌｍタイプ，ＨＡＣＣＰ対応型
消費電力３．１Ｗ，電圧１００～２４２Ｖ，本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装），枠：ステンレス
パネル：乳白ルクリエ（透明）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６６ＺＥＮＺＬＥ９

XLX466ZHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型　ＨＡＣＣＰ向け照明器具クリンフーズシリーズ



省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ，ＨＡＣＣＰ対応型
消費電力３．６Ｗ，２Ｗ，電圧１００～２４２Ｖ，本体：鋼板（高反射白色熱硬塗装）
反射板：鋼板（高反射白熱熱硬塗装），枠：ステンレス
パネル：乳白ルクリエ（透明）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ），Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６６ＺＨＮＺＬＥ９

XLX467BHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形黒板灯

省エネタイプ　集光プリズムタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＢＨＮＺＬＥ９

XLX467BHWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形黒板灯

省エネタイプ　集光プリズムタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（プリズム）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（４０００Ｋ）：Ｒａ９５
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＢＨＷＺＬＥ９

XLX467GBLJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



高効率タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３０００Ｋ）：Ｒａ９５
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＢＬＪＬＥ９

XLX467GBNJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



高効率タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ９５
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＢＮＪＬＥ９

XLX467GBVJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



高効率タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ９５
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＢＶＪＬＥ９

XLX467GBWJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



高効率タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（４０００Ｋ）：Ｒａ９５
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＢＷＪＬＥ９

XLX467GEDZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＤＺＬＥ９

XLX467GEDZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＤＺＬＲ９

XLX467GEDZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型，ＰＩＲ１１型タイプ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＤＺＲＺ９

XLX467GELZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＬＺＬＥ９

XLX467GELZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
電源色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＬＺＬＲ９

XLX467GELZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型，ＰＩＲ１１型タイプ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
電源色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＬＺＲＺ９

XLX467GENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＮＺＬＥ９

XLX467GENZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＮＺＬＲ９

XLX467GENZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型，ＰＩＲ１１型タイプ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＮＺＲＺ９

XLX467GEVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＶＺＬＥ９

XLX467GEVZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＶＺＬＲ９

XLX467GEVZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型，ＰＩＲ１１型タイプ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＶＺＲＺ９

XLX467GEWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（４０００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＷＺＬＥ９

XLX467GEWZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（４０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＷＺＬＲ９

XLX467GEWZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



一般タイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型，ＰＩＲ１１型タイプ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（４０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＥＷＺＲＺ９

XLX467GHNZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（５０００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＨＮＺＬＡ９

XLX467GHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＨＮＺＬＥ９

XLX467GHVZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３，電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＨＶＺＬＡ９

XLX467GHVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



省エネタイプ，６９００ｌｍタイプ
消費電力３．７Ａ，交換出力型，電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼鈑，反射板：鋼鈑（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
交換寿命：４０００時間（交換頻度目安５％）
色温色（３５００Ｋ）：Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＨＶＺＬＥ９

XLX467GHWZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＨＷＺＬＡ９

XLX467GHWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＨＷＺＬＥ９

XLX467GPNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート



プルスイッチ付、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６７ＧＰＮＺＬＥ９

XLX468GBLJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

黒色タイプ、６９００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＢＬＪＬＥ９

XLX468GBNJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

黒色タイプ、６９００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＢＮＪＬＥ９

XLX468GBVJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

黒色タイプ、６９００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３０００Ｋ）、Ｒａ９５
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＢＶＪＬＥ９

XLX468GBWJLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

黒色タイプ、６９００ｌｍタイプ
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＢＷＪＬＥ９

XLX468GEDZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＤＺＬＥ９

XLX468GEDZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＤＺＬＲ９

XLX468GEDZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＲ１１箇所タイプ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＤＺＲＺ９

XLX468GELZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＬＺＬＥ９

XLX468GELZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＬＺＬＲ９

XLX468GELZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＲ１１箇所タイプ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＬＺＲＺ９

XLX468GENZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＮＺＬＥ９

XLX468GENZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＮＺＬＲ９

XLX468GENZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＲ１１箇所タイプ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＮＺＲＺ９

XLX468GEVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＶＺＬＥ９

XLX468GEVZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＶＺＬＲ９

XLX468GEVZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＲ１１箇所タイプ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＶＺＲＺ９

XLX468GEWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＷＺＬＥ９

XLX468GEWZLR9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＷＺＬＲ９

XLX468GEWZRZ9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型、ＰＩＲ１１箇所タイプ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＥＷＺＲＺ９

XLX468GHNZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＨＮＺＬＡ９

XLX468GHNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＨＮＺＬＥ９

XLX468GHVZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約５～１００％連続調光型
本体：亜鉛鋼板、反射板：銀板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４０００時間（光束維持率８５％）
色温度（３５００Ｋ）、Ｒａ８３、電源部並びライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＨＶＺＬＡ９

XLX468GHVZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：無線調光（互換性）、調色（白色特殊蛍光）
ライトバー（白ハード）、ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４００００時間（出来最得量は５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＨＶＺＬＥ９

XLX468GHWZLA9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
約１０１０ｍｍ長調整型
本体：無線調光（互換性）、調色（白色特殊蛍光）
ライトバー（白ハード）、ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４００００時間（出来最得量は５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＨＷＺＬＡ９

XLX468GHWZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：無線調光（互換性）、調色（白色特殊蛍光）
ライトバー（白ハード）、ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４００００時間（出来最得量は５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＨＷＺＬＥ９

XLX468GPNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ埋込型４０形スクールコンフォート

プルスイッチ付、６９００ｌｍタイプ
消費電力３６．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：無線調光（互換性）、調色（白色特殊蛍光）
ライトバー（白ハード）、ポリカーボネート（乳白）
光源寿命：４００００時間（出来最得量は５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４６８ＧＰＮＺＬＥ９

XLX490NTNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形　高天井用照明器具

一般タイプ、蛍光体専無変プリズムタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４６．２Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：無線調光（ホワイト）、
ライトバー（白ハード）、ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：４００００時間（出来最得量は５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４９０ＮＴＮＺＬＥ９

XLX497NTNZLE9.DXF

ｉＤシリーズ直付型４０形　高天井用照明器具

省エネタイプ　蛍光体専無変プリズムタイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力２．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：無線調光（ホワイト）、
ライトバー（白ハード）、ポリカーボネート（プリズム）
光源寿命：４００００時間（出来最得量は５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４９７ＮＴＮＺＬＥ９