NNY24624LF2.DXF

光害対策　ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１０００形相当



光束６００００ｌｍ、消費電力５９３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電源ユニット一体型
本体：アルミ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
上方１５°、７５００ｃｄ以下、耐風速６０ｍ／ｓ
防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付

パナソニック　ＮＮＹ２４６２４ＬＦ２

NNY24634LF2.DXF

光害対策　ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当



光束９００００ｌｍ、消費電力８９６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電源ユニット一体型
本体：アルミ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
上方１５°、７５００ｃｄ以下、耐風速６０ｍ／ｓ
防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付

パナソニック　ＮＮＹ２４６３４ＬＦ２

NNY24700.DXF

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当



昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ９０、１/１０ビーム角約３０度
器具光束１２００００ｌｍ、消費電力１３５０Ｗ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
落下防止ワイヤー付
防雨型、耐塩害仕様
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

パナソニック　ＮＮＹ２４７００

NNY24701.DXF

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当



昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ９０、１/１０ビーム角約４０度
器具光束１１６５００ｌｍ、消費電力１３５０Ｗ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
落下防止ワイヤー付
防雨型、耐塩害仕様
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

パナソニック　ＮＮＹ２４７０１

NNY24705.DXF

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当



昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ８０、１/１０ビーム角約３０度
器具光束１４００００ｌｍ、消費電力１３５０Ｗ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
落下防止ワイヤー付
防雨型、耐塩害仕様
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

パナソニック　ＮＮＹ２４７０５

NNY24706.DXF

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当



昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ８０、１/１０ビーム角約４０度
器具光束１３６０００ｌｍ、消費電力１３５０Ｗ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
落下防止ワイヤー付
防雨型、耐塩害仕様
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

パナソニック　ＮＮＹ２４７０６

NNY24900LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９００ＬＥ９

NNY24901LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９０１ＬＥ９

NNY24904LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４５００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９０４ＬＥ９

NNY24905LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４５００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９０５ＬＥ９

NNY24910LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６４００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９１０ＬＥ９

NNY24911LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６４００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９１１ＬＥ９

NNY24914LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束５６００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９１４ＬＥ９

NNY24915LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束５６００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９１５ＬＥ９

NNY24920LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束９５００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．４ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９２０ＬＥ９

NNY24921LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束９５００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．４ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９２１ＬＥ９

NNY24924LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束８６００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．４ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９２４ＬＥ９

NNY24925LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束８６００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．４ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９２５ＬＥ９

NNY24930LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１１８００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（５．７ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９３０ＬＥ９

NNY24931LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１１８００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（５．７ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９３１ＬＥ９

NNY24934LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１０７００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（５．７ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９３４ＬＥ９

NNY24935LE9.DXF

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１０７００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（５．７ｋｇ）

パナソニック　ＮＮＹ２４９３５ＬＥ９

NNY28105LF2.DXF

ＬＥＤ投光器用電源ユニット



入力電圧：２００～２４２Ｖ対応
適合器具：マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当用
重１１．８ｋｇ
本体：アルミ
防雨型、耐塩害仕様

パナソニック　ＮＮＹ２８１０５ＬＦ２

XY6050KLF2.DXF

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当×１



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束６００００ｌｍ、消費電力５２８Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート、地上高６３９３、落下防止ワイヤー付
初期光束補正機能付、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
（ミディアムグレーメタリック）

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５０ＫＬＦ２

XY6051KLF2.DXF

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当×２



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束１２００００ｌｍ、消費電力１０５６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック
パネル：ポリカーボネート、地上高６３９３、落下防止ワイヤー付
初期光束補正機能付、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
（ミディアムグレーメタリック）

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５１ＫＬＦ２

XY6052KLF2.DXF

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当×２



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束１２００００ｌｍ、消費電力１０５６W、電圧２００～２４２Ｖ
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート、地上高６３９３、落下防止ワイヤー付
初期光束補正機能付、光源寿命４００００時間（光束維持率８５%）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
（ミディアムグレーメタリック）

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５２ＫＬＦ２

XY6053KLF2.DXF

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当×４



昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束２４００００ｌｍ、消費電力２１１２W、電圧２００～２４２Ｖ
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート、地上高６３９３、落下防止ワイヤー付
初期光束補正機能付、光源寿命４００００時間（光束維持率８５%）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
（ミディアムグレーメタリック）

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５３ＫＬＦ２

YF22562ZGL.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　電撃殺虫器



１００Ｖ、屋外用
耐塩害仕様
ポールヘッド型
本体：ステンレス（クールホワイト）

パナソニック　ＹＦ２２５６２ＺＧＬ

YF22871KGL.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　電撃殺虫器



１００Ｖ、屋外用
防雨型
ポールヘッド型
本体：鋼板（クールホワイト）

パナソニック　ＹＦ２２８７１ＫＧＬ

YF22876KGPL.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　電撃殺虫器



屋外用
吊り下げ型、吊り下げチェーン付
本体：鋼板（クールホワイト）
プルスイッチ付
虫受皿付

パナソニック　ＹＦ２２８７６ＫＧＰＬ

YF31875KGPL.DXF

ＦＬＣ３０Ｗ×１　電撃殺虫器



屋内・軒下専用
吊り下げ型、吊り下げチェーン付
本体：亜鉛鋼板（クールホワイト）
プルスイッチ付
虫受皿付

パナソニック　ＹＦ３１８７５ＫＧＰＬ

YKX42305.DXF

プレイングタイマー操作盤



１パターン
出力５回路
接点出力タイプ
電圧１００／２００Ｖ
防雨型

パナソニック　ＹＫＸ４２３０５

YKX42320.DXF

プレイングタイマー操作盤



５パターン
出力２０回路
接点出力タイプ
電圧１００／２００Ｖ
防雨型

パナソニック　ＹＫＸ４２３２０

YKX42321.DXF

プレイングタイマー操作盤



５パターン
出力２０回路
フル２線連動タイプ
電圧２００Ｖ
防雨型

パナソニック　ＹＫＸ４２３２１