











































































DS1-A.DXF センサ付自動調光ユニット  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> DS1-A パナソニック FSK90721Z	DS1-AN.DXF センサ付自動調光ユニット  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> DS1-AN パナソニック FSK90731C	DS1-N.DXF センサー付き点滅ユニット  <small> 照射距離 400mm 照射角 2°(可変) AC 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V </small> DS1-N (100V) パナソニック FSK90701	DS1-N2.DXF センサー付き点滅ユニット  <small> 照射距離 400mm 照射角 2°(可変) AC 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V </small> DS1-N (200～220V) パナソニック FSK90702	DS1-NT.DXF センサ付自動調光ユニット  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> DS1-NT パナソニック FSK90731C
DS2-A.DXF センサー付き自動調光ユニット  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> DS2-A パナソニック FSK90521K	DS2-AN.DXF センサ付自動調光ユニット  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> DS2-AN パナソニック FSK90531Z	DS2-N.DXF センサー付き点滅ユニット  <small> 照射距離 400mm 照射角 2°(可変) AC 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V </small> DS2-N (100V) パナソニック FSK90501	DS2-N2.DXF センサー付き点滅ユニット  <small> 照射距離 400mm 照射角 2°(可変) AC 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V </small> DS2-N (200～220V) パナソニック FSK90502	DS2-NT.DXF センサ付自動調光ユニット  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> DS2-NT パナソニック FSK90531Z
K0-IRS5-40.DXF IL40W×1 非常灯  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K0-IRS5-40 パナソニック LB94561J	K0-LRS11-D10.DXF LED非常電源別置形  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K0-LRS11-D10 パナソニック NNF84605	K0-LRS11-D6.DXF LED非常電源別置形  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K0-LRS11-D6 パナソニック NNF84665	K1-LBF11-60LE9.DXF iDシリーズ階段灯型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LBF11-60LE9 パナソニック 直付XLF436HNNLE9加工	K1-LBF11LE9.DXF iDシリーズ階段灯型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LBF11LE9 パナソニック 直付XLF433HNNLE9加工
K1-LRS11-1.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LRS11-1 パナソニック NNF89605J	K1-LRS11-2.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LRS11-2 パナソニック NNF89605J	K1-LRS11-2-60.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LRS11-2-60 パナソニック NNF89685J	K1-LRS11-3.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LRS11-3 パナソニック NNF893605J	K1-LSS11-1.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LSS11-1 パナソニック NNF890005J
K1-LSS11-2.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LSS11-2 パナソニック NNF891005J	K1-LSS11-2-60.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LSS11-2-60 パナソニック NNF891085J	K1-LSS11-3.DXF LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LSS11-3 パナソニック NNF893005J	K1-LSS14MP-2.DXF LED非常灯専用型特殊環境用防湿型  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LSS14MP-2 パナソニック NNF891105J	K1-LSS14MP-3.DXF LED非常灯専用型特殊環境用防湿型  <small> 照射距離 1.0m～2.0m 照射角度 120°(可変) 消費電力 1.0W(最大) 電圧 100V 電流 0.10A </small> K1-LSS14MP-3 パナソニック NNF893106J

<p>LDS2-LSS1-4-22LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 iスタイル</p>  <p>LED光源 2200lm/W 消費電力 2.2W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 220mm 全幅 25mm 重量 0.05kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 220lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS1-4-22LE9 パナソニック 直付XLX420NNTLE9</p>	<p>LDS2-LSS1-4-29LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 iスタイル</p>  <p>LED光源 2900lm/W 消費電力 2.9W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 290mm 全幅 25mm 重量 0.06kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 290lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS1-4-29LE9 パナソニック 直付XLX430NNTLE9</p>	<p>LDS2-LSS1-4-47LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 iスタイル</p>  <p>LED光源 4700lm/W 消費電力 4.7W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 470mm 全幅 25mm 重量 0.11kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 470lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS1-4-47LE9 パナソニック 直付XLX450NNTLE9</p>	<p>LDS2-LSS1-4-65LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 iスタイル</p>  <p>LED光源 6500lm/W 消費電力 6.5W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 650mm 全幅 25mm 重量 0.15kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 650lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS1-4-65LE9 パナソニック 直付XLX460NNTLE9</p>	<p>LDS2-LSS9-4-22LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150</p>  <p>LED光源 2200lm/W 消費電力 2.2W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 220mm 全幅 25mm 重量 0.05kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 220lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS9-4-22LE9 パナソニック 直付XLX420ANNTLE9</p>
<p>LDS2-LSS9-4-29LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150</p>  <p>LED光源 2900lm/W 消費電力 2.9W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 290mm 全幅 25mm 重量 0.06kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 290lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS9-4-29LE9 パナソニック 直付XLX430ANNTLE9</p>	<p>LDS2-LSS9-4-47LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150</p>  <p>LED光源 4700lm/W 消費電力 4.7W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 470mm 全幅 25mm 重量 0.11kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 470lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS9-4-47LE9 パナソニック 直付XLX450ANNTLE9</p>	<p>LDS2-LSS9-4-65LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150</p>  <p>LED光源 6500lm/W 消費電力 6.5W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 650mm 全幅 25mm 重量 0.15kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 650lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-LSS9-4-65LE9 パナソニック 直付XLX460ANNTLE9</p>	<p>LDS2-SK1-LBF11-60LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ階段灯型 リモコン自己点検機能付</p>  <p>LED光源 6000lm/W 消費電力 6.0W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 600mm 全幅 25mm 重量 0.12kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 600lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-SK1-LBF11-60LE9 パナソニック 直付XLX436HTNLE9</p>	<p>LDS2-SK1-LBF11LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ階段灯型 リモコン自己点検機能付</p>  <p>LED光源 11000lm/W 消費電力 11.0W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 1100mm 全幅 25mm 重量 0.25kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 11000lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LDS2-SK1-LBF11LE9 パナソニック 直付XLX433HTNLE9</p>
<p>LPJ1M-180LE2.DXF</p> <p>LED投光器 水銀灯1000形相当</p>  <p>LED光源 1100lm/W 消費電力 1.1W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 180mm 全幅 25mm 重量 0.03kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1100lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LPJ1M-180LE2 パナソニック NYS10235LE2</p>	<p>LPJ1M-500LF2.DXF</p> <p>LED投光器マルチ1000形相当</p>  <p>LED光源 1100lm/W 消費電力 1.1W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 500mm 全幅 25mm 重量 0.03kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1100lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LPJ1M-500LF2 パナソニック NYS11537LF2</p>	<p>LPJ1N-500LF2.DXF</p> <p>LED投光器マルチ1000形相当</p>  <p>LED光源 1100lm/W 消費電力 1.1W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 500mm 全幅 25mm 重量 0.03kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1100lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LPJ1N-500LF2 パナソニック NYS11517LF2</p>	<p>LPJ1W-180LE2.DXF</p> <p>LED投光器 水銀灯1000形相当</p>  <p>LED光源 1100lm/W 消費電力 1.1W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 180mm 全幅 25mm 重量 0.03kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1100lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LPJ1W-180LE2 パナソニック NYS10245LE2</p>	<p>LPJ1W-500LF2.DXF</p> <p>LED投光器マルチ1000形相当</p>  <p>LED光源 1100lm/W 消費電力 1.1W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 500mm 全幅 25mm 重量 0.03kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1100lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LPJ1W-500LF2 パナソニック NYS11547LF2</p>
<p>LPT1-02LE9.DXF</p> <p>LEDローボールライト パレックボール25形器具相当</p>  <p>LED光源 2200lm/W 消費電力 2.2W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 220mm 全幅 25mm 重量 0.05kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 220lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LPT1-02LE9 パナソニック ローボールライトXY2900KLE9</p>	<p>LRS1-05LE9.DXF</p> <p>LEDダウンライト 60形</p>  <p>LED光源 500lm/W 消費電力 0.5W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 60mm 全幅 25mm 重量 0.01kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 500lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS1-05LE9 パナソニック ダウンライトXND0631WNL9</p>	<p>LRS1-08LE9.DXF</p> <p>LEDダウンライト 100形</p>  <p>LED光源 800lm/W 消費電力 0.8W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 100mm 全幅 25mm 重量 0.01kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 800lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS1-08LE9 パナソニック ダウンライトXND1061WNL9</p>	<p>LRS1-08LZ9.DXF</p> <p>LEDダウンライト 100形</p>  <p>LED光源 800lm/W 消費電力 0.8W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 100mm 全幅 25mm 重量 0.01kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 800lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS1-08LZ9 パナソニック ダウンライトXND1061WNLZ9</p>	<p>LRS10MP_RP-4-21LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ車込型40形 防湿型・防塵型 W130</p>  <p>LED光源 2100lm/W 消費電力 2.1W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 210mm 全幅 25mm 重量 0.05kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 2100lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS10MP/ RP-4-21LE9 パナソニック 車込XLW423MENZLE9</p>
<p>LRS10MP_RP-4-27LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ車込型40形 防湿型・防塵型 W130</p>  <p>LED光源 2700lm/W 消費電力 2.7W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 270mm 全幅 25mm 重量 0.06kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 2700lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS10MP/ RP-4-27LE9 パナソニック 車込XLW433MENZLE9</p>	<p>LRS10MP_RP-4-44LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ車込型40形 防湿型・防塵型 W130</p>  <p>LED光源 4400lm/W 消費電力 4.4W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 440mm 全幅 25mm 重量 0.12kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 4400lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS10MP/ RP-4-44LE9 パナソニック 車込XLW453MENZLE9</p>	<p>LRS10MP_RP-4-58LE9.DXF</p> <p>iDシリーズ車込型40形 防湿型・防塵型 W130</p>  <p>LED光源 5800lm/W 消費電力 5.8W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 580mm 全幅 25mm 重量 0.15kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 5800lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS10MP/ RP-4-58LE9 パナソニック 車込XLW463MENZLE9</p>	<p>LRS1-13LE9.DXF</p> <p>LEDダウンライト 150形</p>  <p>LED光源 1300lm/W 消費電力 1.3W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 150mm 全幅 25mm 重量 0.01kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1300lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS1-13LE9 パナソニック ダウンライトXND1561WNL9</p>	<p>LRS1-13LZ9.DXF</p> <p>LEDダウンライト 150形</p>  <p>LED光源 1300lm/W 消費電力 1.3W 定格電圧 電圧100-242V 寸法 全長 150mm 全幅 25mm 重量 0.01kg 材質 アルミダイオード 樹脂 色温度 5000K 全光束 1300lm 光束径 Φ110mm 光束角 110°</p> <p>LRS1-13LZ9 パナソニック ダウンライトXND1561WNLZ9</p>

LRS2-120LR9.DXF 高天井用ダウンライト 1500形  LRS2-120LR9 パナソニック 高天井ダウンライトXND99305SLR9	LRS2-160LR9.DXF 高天井用ダウンライト 2000形  LRS2-160LR9 パナソニック 高天井ダウンライトXND99405SLR9	LRS3-2-15LE9.DXF iDシリーズ埋込型20形 W220  LRS3-2-15LE9 パナソニック 埋込XLX210UENJLE9	LRS3-2-30LE9.DXF iDシリーズ埋込型20形 W220  LRS3-2-30LE9 パナソニック 埋込XLX230UENJLE9	LRS3-4-23LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-23LA9 パナソニック 埋込XLX420UENTLA9
LRS3-4-23LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-23LE9 パナソニック 埋込XLX420UENTLE9	LRS3-4-30LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-30LA9 パナソニック 埋込XLX430UENTLA9	LRS3-4-30LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-30LE9 パナソニック 埋込XLX430UENTLE9	LRS3-4-37LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-37LA9 パナソニック 埋込XLX440UENPLA9	LRS3-4-37LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-37LE9 パナソニック 埋込XLX440UENTLE9
LRS3-4-48LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-48LE9 パナソニック 埋込XLX450UENTLE9	LRS3-4-48LR9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-48LR9 パナソニック 埋込XLX450UENTLR9	LRS3-4-65LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-65LE9 パナソニック 埋込XLX460UENTLE9	LRS3-4-65LR9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220 単体  LRS3-4-65LR9 パナソニック 埋込XLX460UENTLR9	LRS3CC-4-23LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-23LA9 パナソニック 埋込XLX420UENTLA9
LRS3CC-4-23LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-23LE9 パナソニック 埋込XLX420TENTLE9	LRS3CC-4-30LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-30LA9 パナソニック 埋込XLX430TENTLA9	LRS3CC-4-30LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-30LE9 パナソニック 埋込XLX430TENTLE9	LRS3CC-4-37LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-37LA9 パナソニック 埋込XLX440TENTLA9	LRS3CC-4-37LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-37LE9 パナソニック 埋込XLX440TENTLE9
LRS3CC-4-48LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-48LE9 パナソニック 埋込XLX450TENTLE9	LRS3CC-4-48LR9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-48LR9 パナソニック 埋込XLX450TENTLR9	LRS3CC-4-65LE9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-65LE9 パナソニック 埋込XLX460TENTLE9	LRS3CC-4-65LR9.DXF iDシリーズ埋込型40形 下面開放型 W220  LRS3CC-4-65LR9 パナソニック 埋込XLX460TENTLR9	LRS3CG1A-4-25LA9.DXF iDシリーズ埋込型40形 グレアセーブライトバー W220  LRS3CG1A-4-25LA9 パナソニック 埋込XLX430UKNTLA9

LRS3CG1A-4-25LE9.DXF	LRS3CG1A-4-31LE9.DXF	LRS3CG1A-4-31LE9.DXF	LRS3CG1A-4-41LE9.DXF	LRS3CG1A-4-41LR9.DXF
iDシリーズ駆込型40形 グレアセーブライトバー W220 LRS3CG1A-4-25LE9 パナソニック 埋込XLX430UKNTLE9	iDシリーズ駆込型40形 グレアセーブライトバー W220 LRS3CG1A-4-31LA9 パナソニック 埋込XLX440UKNPLA9	iDシリーズ駆込型40形 グレアセーブライトバー W220 LRS3CG1A-4-31LE9 パナソニック 埋込XLX440UKNPLA9	iDシリーズ駆込型40形 グレアセーブライトバー W220 LRS3CG1A-4-41LE9 パナソニック 埋込XLX450UKNTLE9	iDシリーズ駆込型40形 グレアセーブライトバー W220 LRS3CG1A-4-41LR9 パナソニック 埋込XLX450UKNTLE9
LRS3F1-4-28LE9.DXF	LRS3F1-4-28LR9.DXF	LRS3F1-4-40LE9.DXF	LRS3F1-4-40LR9.DXF	LRS3L3G0-4-30LE9.DXF
iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3F1-4-28LE9 パナソニック 埋込XLX456EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3F1-4-28LR9 パナソニック 埋込XLX456EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3F1-4-40LE9 パナソニック 埋込XLX466EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3F1-4-40LR9 パナソニック 埋込XLX466EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3L3G0-4-30LE9 パナソニック 埋込XLX453EENTLE9
LRS3L3G0-4-30LR9.DXF	LRS3L3G0-4-41LE9.DXF	LRS3L3G0-4-41LR9.DXF	LRS3MP_RP-4-46LE9.DXF	LRS3MP_RP-4-62LE9.DXF
iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3L3G0-4-30LR9 パナソニック 埋込XLX453EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3L3G0-4-41LE9 パナソニック 埋込XLX463EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 フリーコンフォート W220 LRS3L3G0-4-41LR9 パナソニック 埋込XLX463EENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 防湿型・防塵型 W220 LRS3MP_RP-4-46LE9 パナソニック 埋込XLW453UENZLE9	iDシリーズ駆込型40形 防湿型・防塵型 W220 LRS3MP_RP-4-62LE9 パナソニック 埋込XLW463UENZLE9
LRS3SA20-4-47LE9.DXF	LRS3SA20-4-47LR9.DXF	LRS3SA20-4-66LE9.DXF	LRS3SA20-4-66LR9.DXF	LRS4-6-43LA9.DXF
iDシリーズ駆込型40形 スクールコンフォート LRS3SA20-4-47LE9 パナソニック 埋込XLX457GENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 スクールコンフォート LRS3SA20-4-47LR9 パナソニック 埋込XLX457GENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 スクールコンフォート LRS3SA20-4-66LE9 パナソニック 埋込XLX467GENTLE9	iDシリーズ駆込型40形 スクールコンフォート LRS3SA20-4-66LR9 パナソニック 埋込XLX467GENTLE9	LEDスクエアベースライト 埋込下面開放タイプ LRS4-6-43LA9 パナソニック 埋込XL386PEVJLA9
LRS4-6-63LA9.DXF	LRS4F1-6-84LA9.DXF	LRS6-2-15LE9.DXF	LRS6-2-30LE9.DXF	LRS6-4-23LA9.DXF
LEDスクエアベースライト 埋込下面開放タイプ LRS4-6-63LA9 パナソニック 埋込XL386PEVJLA9	LEDスクエアベースライト FHP45形×4灯相当タイプ 埋込型 LRS4F1-6-84LA9 パナソニック 埋込XL584PFVJLA9	iDシリーズ駆込型20形 W150 LRS6-2-15LE9 パナソニック 埋込XLX210PENJLE9	iDシリーズ駆込型20形 W150 LRS6-2-30LE9 パナソニック 埋込XLX230PENJLE9	iDシリーズ駆込型40形 下面開放型 W150 単体 LRS6-4-23LA9 パナソニック 埋込XLX420PENTLA9

<p>SH1-FRF21P-C60LE1.DXF</p> <p>LED C級 避難口誘導灯両面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×C231-3275</p> <p>SH1-FRF21P-C60LE1 パナソニック FA10366LE1</p>	<p>SH1-FRF21P-CLE1.DXF</p> <p>LED C級 避難口誘導灯両面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×C231-3214</p> <p>SH1-FRF21P-CLE1 パナソニック FA10362LE1</p>	<p>SH1-FRF21PF-BH60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 避難口誘導灯両面型</p>  <p>規格品</p> <p>SH1-FRF21PF-BH60LE1 パナソニック FA40366LE1+FFH90035</p>	<p>SH1-FRF21PF-BHLE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 避難口誘導灯両面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL221-3495</p> <p>SH1-FRF21PF-BHLE1 パナソニック FA40362LE1+FF90035</p>	<p>SH1-FRF21PF-BL60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 避難口誘導灯両面型</p>  <p>規格品</p> <p>SH1-FRF21PF-BL60LE1 パナソニック FA20366LE1+FFH90035</p>
<p>SH1-FRF21PF-BLLE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 避難口誘導灯両面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL221-3493</p> <p>SH1-FRF21PF-BLLE1 パナソニック FA20362LE1+FF90035</p>	<p>SH1-FSF20-A60LE1.DXF</p> <p>LED A級 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL221-3234</p> <p>SH1-FSF20-A60LE1 パナソニック FA44316LE1</p>	<p>SH1-FSF20AF-BH60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3555</p> <p>SH1-FSF20AF-BH60LE1 パナソニック FA40339LE1</p>	<p>SH1-FSF20AF-BHLE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3552</p> <p>SH1-FSF20AF-BHLE1 パナソニック FA40337LE1</p>	<p>SH1-FSF20AF-BL60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3549</p> <p>SH1-FSF20AF-BL60LE1 パナソニック FA20339LE1</p>
<p>SH1-FSF20AF-BLLE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3546</p> <p>SH1-FSF20AF-BLLE1 パナソニック FA20337LE1</p>	<p>SH1-FSF20-ALE1.DXF</p> <p>LED A級 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3233</p> <p>SH1-FSF20-ALE1 パナソニック FA44312LE1</p>	<p>SH1-FSF20-BH60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3272</p> <p>SH1-FSF20-BH60LE1 パナソニック FA40316LE1</p>	<p>SH1-FSF20-BHLE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3211</p> <p>SH1-FSF20-BHLE1 パナソニック FA40312LE1</p>	<p>SH1-FSF20-BL60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3270</p> <p>SH1-FSF20-BL60LE1 パナソニック FA20316LE1</p>
<p>SH1-FSF20-BLLE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3200</p> <p>SH1-FSF20-BLLE1 パナソニック FA20312LE1</p>	<p>SH1-FSF20-C60LE1.DXF</p> <p>LED C級 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3248</p> <p>SH1-FSF20-C60LE1 パナソニック FA10316LE1</p>	<p>SH1-FSF20-CLE1.DXF</p> <p>LED C級 避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3207</p> <p>SH1-FSF20-CLE1 パナソニック FA10312LE1</p>	<p>SH1-FSF20F-BH60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3543</p> <p>SH1-FSF20F-BH60LE1 パナソニック FA40333LE1</p>	<p>SH1-FSF20F-BHLE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3270</p> <p>SH1-FSF20F-BHLE1 パナソニック FA40331LE1</p>
<p>SH1-FSF20F-BL60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3537</p> <p>SH1-FSF20F-BL60LE1 パナソニック FA20333LE1</p>	<p>SH1-FSF20F-BLLE1.DXF</p> <p>LED B級・BL形 点滅型避難口誘導灯片面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3534</p> <p>SH1-FSF20F-BLLE1 パナソニック FA20331LE1</p>	<p>SH1-FSF21-A60LE1.DXF</p> <p>LED A級 避難口誘導灯両面型</p>  <p>規格品</p> <p>SH1-FSF21-A60LE1 パナソニック FAH44316LE1</p>	<p>SH1-FSF21AF-BH60LE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3554</p> <p>SH1-FSF21AF-BH60LE1 パナソニック FA40349LE1</p>	<p>SH1-FSF21AF-BHLE1.DXF</p> <p>LED B級・BH形 誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型</p>  <p>LED照明ユニット30x30x27 LED: 10個 電源: 単相100V 消費電力: 10W 寸法: 300×300×27mm 重量: 約0.5kg 取付距離: 1×AL111-3553</p> <p>SH1-FSF21AF-BHLE1 パナソニック FA40347LE1</p>

<div>ST1-FBF22-BL60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FBF22-BL60LE1 パナソニック FA20316LE1</div>	<div>ST1-FBF22-BLLE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FBF22-BLLE1 パナソニック FA20312LE1</div>	<div>ST1-FBF22-C60LE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FBF22-C60LE1 パナソニック FA10316LE1</div>	<div>ST1-FBF22-CLE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FBF22-CLE1 パナソニック FA10312LE1</div>	<div>ST1-FRF22P-BH60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BH形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF22P-BH60LE1 パナソニック FA40356LE1</div>
<div>ST1-FRF22P-BHLE1.DXF</div> <div>LED B級・BH形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF22P-BHLE1 パナソニック FA40352LE1</div>	<div>ST1-FRF22P-BL60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF22P-BL60LE1 パナソニック FA20356LE1</div>	<div>ST1-FRF22P-BLLE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF22P-BLLE1 パナソニック FA20352LE1</div>	<div>ST1-FRF22P-C60LE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF22P-C60LE1 パナソニック FA10356LE1</div>	<div>ST1-FRF22P-CLE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF22P-CLE1 パナソニック FA10352LE1</div>
<div>ST1-FRF23P-BH60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BH形 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF23P-BH60LE1 パナソニック FA40366LE1</div>	<div>ST1-FRF23P-BHLE1.DXF</div> <div>LED B級・BH形 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF23P-BHLE1 パナソニック FA40362LE1</div>	<div>ST1-FRF23P-BL60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF23P-BL60LE1 パナソニック FA20366LE1</div>	<div>ST1-FRF23P-BLLE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF23P-BLLE1 パナソニック FA20362LE1</div>	<div>ST1-FRF23P-C60LE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF23P-C60LE1 パナソニック FA10366LE1</div>
<div>ST1-FRF23P-CLE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FRF23P-CLE1 パナソニック FA10362LE1</div>	<div>ST1-FSF22-A60LE1.DXF</div> <div>LED A級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-A60LE1 パナソニック FA44316LE1</div>	<div>ST1-FSF22-ALE1.DXF</div> <div>LED A級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-ALE1 パナソニック FA44312LE1</div>	<div>ST1-FSF22-BH60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BH形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-BH60LE1 パナソニック FA40316LE1</div>	<div>ST1-FSF22-BHLE1.DXF</div> <div>LED B級・BH形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-BHLE1 パナソニック FA40312LE1</div>
<div>ST1-FSF22-BL60LE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-BL60LE1 パナソニック FA20316LE1</div>	<div>ST1-FSF22-BLLE1.DXF</div> <div>LED B級・BL形 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-BLLE1 パナソニック FA20312LE1</div>	<div>ST1-FSF22-C60LE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-C60LE1 パナソニック FA10316LE1</div>	<div>ST1-FSF22-CLE1.DXF</div> <div>LED C級 通路誘導灯片面型</div> <div></div> <div>LED規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF22-CLE1 パナソニック FA10312LE1</div>	<div>ST1-FSF23-A60LE1.DXF</div> <div>LED A級 通路誘導灯両面型</div> <div></div> <div>規格: JIS C 9032 寸法: 110×110×27 重量: 約 1.2kg 消費電力: 10W 寿命: 約 50,000時間 設置場所: 歩道・自転車道 設置高さ: 1.8m 設置間隔: 12m</div> <div>ST1-FSF23-A60LE1 パナソニック FA44316LE1</div>

