

【配光】

一般光色 Ra85の場合
配光イメージは4000K 白色の場合

狭い配光

出荷時
設定

広い配光

ビーム角
狭角
14°
[照度角 13°]



ビーム角
中角
18°
[照度角 18°]



ビーム角
中角
25°
[照度角 24°]







ビーム角
広角
33°
[照度角 31°]







4000K 白色

ホワイト NTS01501WLE1
ブラック NTS01501BLE1







3500K 温白色

ホワイト NTS01502WLE1
ブラック NTS01502BLE1







3000K 電球色

ホワイト NTS01503WLE1
ブラック NTS01503BLE1



2700K 電球色

ホワイト NTS01504WLE1
ブラック NTS01504BLE1





【オプション使用時の配光】

照射対象に応じて配光をコントロール

広角33°+拡散フィルター

ビーム角
49°
[照度角 42°]




一般光色 Ra85/4000K 白色の場合

フィルターなし
(中角18°)



中角18°
+ディフュージョンフィルター



配光パターンを和らげます。

中角18°
+スプレッドフィルター



配光を一方に広げ、照射物を効率的に照らします。

注) 新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索WEBサイトに公開予定です。 注) LEDにはバラスキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

在庫区分: ●...常備在庫品 ○...工場在庫品 ◎...受注品 / ★...ランプ付希望小売価格でランプ同梱包 ◎...ランプ付希望小売価格でランプ別梱包
希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

テクニカル照明

Space Player

アレンジ調色

ゼロに調光

カラー
オーダーメイド

美光色

彩光色

スポットライト

ユニバーサル
ダウンライト

ダウンライト

シーリング
ライト

ペンダント

軒下用

装飾照明

用途市場別
照明器具

サイン看板

別売部品

TOISO