

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W C 8 0 2 5 6

光源

L E D 2 7 0 0 _ 7 0 _ 3 1 5 × 1 3 1 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 3 6 3 6 3 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 5

器具効率

1 0 0 %

上方光束

1 0 %

下方光束

9 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 3

中 0 . 6

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 lx X 1 0

6 0

4 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5