屋内照明器具特性

品番（品名）	ＦＹＹ２６０５０
光源	ＬＥＤ５０００＿８５＿３０７０　ｘ１　　３０７０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１４９００７（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ５

器具効率	１００　％
上方光束	８　％
下方光束	９２　％

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％		
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％		
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％		
室指数		照明率（　Ｘ０．０１）																		ＺＣＭ
０．６		５４	４２	３４	２８	５３	４１	３４	２８	４９	３９	３３	２８	４７	３８	３２	２７	２５		
０．８		６４	５２	４４	３８	６２	５１	４３	３８	５８	４９	４２	３７	５５	４７	４１	３６	３３		
１．０		７１	５９	５１	４５	６８	５８	５１	４５	６４	５６	４９	４４	６１	５３	４７	４３	４０		
１．２５		７６	６６	５８	５３	７４	６５	５８	５２	７０	６２	５６	５１	６６	５９	５４	４９	４６		
１．５		８０	７１	６４	５８	７８	６９	６３	５７	７４	６６	６１	５６	７０	６３	５８	５４	５１		
２．０		８６	７８	７１	６６	８４	７６	７０	６５	７９	７３	６８	６３	７５	７０	６５	６２	５８		
２．５		９０	８３	７７	７２	８７	８１	７５	７１	８３	７７	７３	６９	７８	７４	７０	６７	６２		
３．０		９２	８６	８１	７６	９０	８４	７９	７５	８５	８０	７６	７３	８１	７７	７３	７０	６６		
４．０		９５	９０	８６	８２	９３	８８	８４	８１	８８	８５	８１	７８	８４	８１	７８	７６	７１		
５．０		９７	９３	８９	８６	９５	９１	８８	８４	９１	８７	８４	８２	８６	８４	８１	７９	７４		
７．０		１００	９６	９３	９１	９７	９４	９２	８９	９３	９１	８８	８６	８９	８７	８５	８３	７８		
１０．０		１０２	９９	９７	９５	９９	９７	９５	９３	９５	９３	９１	９０	９１	９０	８８	８７	８２		

保守率	良	０．８３
	中	０．８１
	否	０．７７
下方投影面積		ｃｍ^2
等価発光面積		ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
１．５ｍ	２．２２　ｍ	２．３２　ｍ
２	２．９４	３．０１
２．５	３．６６	３．７１
３	４．３９	４．４２

配光曲線
ランプ光束１０００ｌｍ



直射水平面照度
ランプ光束１０００ｌｍ



パナソニック株式会社