

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XL X1 6 1 A K V

光源

LED3500_85_5300 x1 5300.0 lm

管理番号

K0161230 (2) D 1

BZ分類

BZ4

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.81
中 0.77
否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.91m

1.91m

2

2.52

2.52

2.5

3.12

3.12

3

3.74

3.74

0.6	60	49	41	36	59	48	41	36	57	47	41	36	55	46	40	36	34
0.8	70	60	52	47	69	59	52	47	66	58	51	47	64	56	51	47	45
1.0	77	67	60	55	75	66	60	55	73	65	59	54	70	63	58	54	52
1.25	82	74	67	62	81	73	67	62	78	71	66	61	75	69	65	61	59
1.5	86	78	72	67	85	77	72	67	82	76	70	66	79	74	69	66	63
2.0	91	85	79	75	90	84	79	74	87	82	77	74	84	80	76	73	70
2.5	95	89	84	80	93	88	83	80	90	86	82	79	88	84	80	78	75
3.0	97	92	88	84	95	91	87	83	92	89	85	82	90	87	84	81	79
4.0	100	96	92	89	98	95	91	88	95	92	90	87	93	90	88	86	83
5.0	101	98	95	92	100	97	94	92	97	95	92	90	95	93	91	89	86
7.0	103	101	99	96	102	100	98	96	99	97	96	94	97	95	94	92	90
10.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	98	97	99	97	96	95	92

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

