屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9000
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0179100(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	99 %
上方光束	1 %
下方光束	98 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	56	44	36	30	54	43	36	30	52	42	35	30	50	41	35	30	28
0.8	66	54	46	41	64	53	46	40	61	52	45	40	59	51	45	40	38
1.0	72	61	54	48	71	61	53	48	68	59	52	47	65	57	52	47	45
1.25	78	68	61	55	76	67	61	55	73	66	59	55	70	64	58	54	52
1.5	82	73	66	61	80	72	66	61	77	70	65	60	74	68	63	59	57
2.0	88	80	74	69	86	79	74	69	83	77	72	68	80	75	71	67	64
2.5	91	85	80	75	90	84	79	74	86	81	77	73	83	79	76	72	70
3.0	94	88	83	79	92	87	82	79	89	85	81	77	86	82	79	76	73
4.0	97	92	89	85	95	91	88	84	92	89	86	83	89	87	84	81	79
5.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	89	86	92	89	87	85	82
7.0	101	98	96	93	100	97	95	92	97	95	93	91	94	92	91	89	86
10.0	103	101	99	97	101	99	98	96	99	97	96	94	96	95	93	92	89





323.0
320.6

パナソニック株式会社