屋内照明器具特性

品番（品名）	XLW203DELZ
光源	LED3000_85_690 x1　　690.0 lm
管理番号	K0141082（1）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.93 m	1.9 m
2	2.57	2.51
2.5	3.22	3.12
3	3.84	3.72

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	42	35	29	53	42	34	29	50	40	33	28	48	39	32	28	26
0.8	65	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	35
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	65	57	50	45	62	54	49	44	41
1.25	77	67	59	53	75	65	58	53	71	63	57	52	67	61	55	51	48
1.5	81	72	64	59	79	70	64	58	75	68	62	57	71	65	60	56	52
2.0	87	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	65	77	71	67	63	60
2.5	90	83	78	73	88	82	76	72	84	79	74	70	80	76	72	68	65
3.0	93	87	81	77	91	85	80	76	87	82	78	74	83	79	75	72	68
4.0	96	91	87	83	94	89	85	82	90	86	83	80	86	83	80	78	74
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	92	89	86	83	88	86	83	81	77
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	95	92	90	88	91	89	87	85	81
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	97	95	93	91	93	92	90	89	84

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニック株式会社