

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

L G B 1 0 8 3 2

光源

L L D 5 0 1 0 L C C 1 × 1 1 0 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 0 4 3 8 ( 0 ) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

9 7 %

上方光束

0 %

下方光束

9 7 %

天井  
壁  
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 ( × 0 . 0 1 )

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m<sup>2</sup>

等価発光面積

c m<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

H m

0 . 8 2 H m

0 . 8 1 H m

0 . 6

8 2

7 6

7 2

7 0

8 1

7 6

7 2

7 0

8 0

7 5

7 2

6 9

7 8

7 4

7 1

0 . 8

8 7

8 2

7 8

7 5

8 6

8 1

7 8

7 5

8 5

8 0

7 7

7 5

8 3

7 9

7 7

1 . 0

9 0

8 5

8 2

7 9

8 9

8 5

8 2

7 9

8 8

8 4

8 1

7 9

8 6

8 3

8 0

1 . 2 5

9 3

8 9

8 5

8 3

9 2

8 8

8 5

8 3

9 0

8 7

8 4

8 2

8 9

8 6

8 3

1 . 5

9 5

9 1

8 8

8 5

9 4

9 0

8 7

8 5

9 2

8 9

8 6

8 4

9 0

8 8

8 5

2 . 0

9 7

9 4

9 1

8 9

9 6

9 3

9 1

8 9

9 4

9 2

9 0

8 8

9 2

9 0

8 7

2 . 5

9 9

9 6

9 4

9 2

9 8

9 5

9 3

9 1

9 6

9 3

9 2

9 0

9 4

9 2

8 9

3 . 0

1 0 0

9 7

9 5

9 4

9 9

9 6

9 5

9 3

9 7

9 5

9 3

9 2

9 5

9 3

9 1

4 . 0

1 0 1

9 9

9 8

9 6

1 0 0

9 8

9 7

9 5

9 8

9 6

9 5

9 4

9 6

9 5

9 4

5 . 0

1 0 2

1 0 0

9 9

9 8

1 0 1

9 9

9 8

9 7

9 9

9 7

9 6

9 5

9 7

9 6

9 5

7 . 0

1 0 3

1 0 2

1 0 1

1 0 0

1 0 2

1 0 1

1 0 0

9 9

9 9

9 9

9 8

9 7

9 7

9 7

9 6

1 0 . 0

1 0 4

1 0 3

1 0 2

1 0 1

1 0 2

1 0 2

1 0 1

1 0 0

1 0 0

1 0 0

9 9

9 8

9 8

9 8

9 7

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 ( A )  
----- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0  
H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

A

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8

B

8