

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15338

光源

LLD5020LCC1 x1 1085.0 lm

管理番号

K0190427 (0) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

81 %

上方光束

0 %

下方光束

81 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10 70 50 30 10 70 50 30 10 70 50 30 10 0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.41Hm

0.41Hm

0.6	68	64	61	59	68	64	61	59	67	63	60	59	66	63	60	58	58
0.8	73	69	67	64	73	69	66	64	72	68	66	64	71	68	66	64	63
1.0	76	73	70	68	76	72	70	68	74	71	69	68	73	71	69	67	66
1.25	79	76	73	71	78	75	73	71	77	74	72	71	75	73	72	70	69
1.5	80	77	75	74	79	77	75	73	78	76	74	73	77	75	74	72	71
2.0	82	80	78	77	81	79	78	76	80	78	77	76	78	77	76	75	74
2.5	83	81	80	79	82	81	79	78	81	80	78	77	79	78	77	77	75
3.0	84	82	81	80	83	82	81	80	82	80	79	79	80	79	78	78	76
4.0	85	84	83	82	84	83	82	81	82	82	81	80	81	80	80	79	77
5.0	86	85	84	83	85	84	83	82	83	82	82	81	81	81	80	80	78
7.0	86	86	85	84	85	85	84	84	84	83	83	82	82	82	81	81	79
10.0	87	86	86	85	86	85	85	85	84	84	83	83	82	82	82	82	80

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

