

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S F 2 5 1 WZ

光源

LDA8L - D - G - E17 / S / Z6 ×1

760.0 l m

管理番号

K0136746 (0) DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

88 %

上方光束

51 %

下方光束

37 %

反射率

天井

壁

床

室指数

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.00 H m

0.00 H m

0.6

3.8

2.7

2.0

1.5

3.4

2.5

1.8

1.4

2.7

2.0

1.5

1.1

2.1

1.5

1.1

1.8

1.5

1.2

0.9

0.8

4.5

3.4

2.7

2.2

4.1

3.1

2.4

2.0

3.2

2.5

2.0

1.6

2.4

1.9

1.5

1.2

0.9

1.0

5.0

4.0

3.2

2.7

4.5

3.6

2.9

2.4

3.6

2.9

2.4

1.9

2.7

2.2

1.8

1.5

0.9

1.25

5.5

4.5

3.8

3.2

5.0

4.1

3.4

2.9

3.9

3.3

2.8

2.3

3.0

2.5

2.1

1.8

0.9

1.5

5.9

4.9

4.2

3.7

5.3

4.5

3.8

3.3

4.2

3.6

3.1

2.7

3.2

2.8

2.4

2.1

1.1

2.0

6.3

5.5

4.9

4.3

5.7

5.0

4.4

4.0

4.6

4.1

3.6

3.2

3.5

3.1

2.8

2.5

1.4

2.5

6.7

6.0

5.4

4.8

6.0

5.4

4.9

4.4

4.9

4.4

4.0

3.6

3.8

3.4

3.1

2.8

1.6

3.0

6.9

6.3

5.7

5.2

6.3

5.7

5.2

4.8

5.1

4.6

4.2

3.9

3.9

3.6

3.3

3.1

1.8

4.0

7.2

6.7

6.2

5.8

6.6

6.1

5.7

5.3

5.3

5.0

4.6

4.3

4.2

3.9

3.7

2.0

5.0

7.4

6.9

6.5

6.1

6.8

6.4

6.0

5.6

5.5

5.2

4.9

4.6

4.3

4.1

3.9

2.2

7.0

7.7

7.3

7.0

6.6

7.0

6.7

6.4

6.1

5.7

5.5

5.3

5.0

4.6

4.4

4.2

2.5

10.0

7.9

7.6

7.3

7.1

7.2

6.9

6.7

6.5

5.9

5.7

5.6

5.4

4.7

4.6

4.4

2.7

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

0.00390625

0.001953125

0.0009765625

0.00048828125

0.000244140625

0.0001220703125

0.00006103515625

0.000030517578125

0.0000152587890625

0.00000762939453125

0.000003814697265625