

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1535SV

光源

LED3500\_85\_1505 x1 1505.0 lm

管理番号

K0176633 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.44 Hm

0.44 Hm

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 0.6  | 89  | 84  | 81  | 79  | 89  | 84  | 81  | 79  | 88  | 83  | 81  | 79  | 86  | 83  | 80  | 78 | 78 |
| 0.8  | 94  | 90  | 87  | 85  | 94  | 90  | 87  | 85  | 92  | 89  | 86  | 84  | 91  | 88  | 86  | 84 | 83 |
| 1.0  | 97  | 93  | 91  | 88  | 97  | 93  | 90  | 88  | 95  | 92  | 90  | 88  | 94  | 91  | 89  | 87 | 86 |
| 1.25 | 100 | 96  | 94  | 92  | 99  | 96  | 93  | 91  | 97  | 95  | 93  | 91  | 96  | 94  | 92  | 90 | 89 |
| 1.5  | 101 | 98  | 96  | 94  | 101 | 98  | 95  | 94  | 99  | 97  | 95  | 93  | 97  | 95  | 94  | 92 | 91 |
| 2.0  | 103 | 101 | 99  | 97  | 103 | 100 | 98  | 97  | 101 | 99  | 97  | 96  | 99  | 97  | 96  | 95 | 93 |
| 2.5  | 105 | 103 | 101 | 99  | 104 | 102 | 100 | 99  | 102 | 100 | 99  | 98  | 100 | 99  | 98  | 97 | 95 |
| 3.0  | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 103 | 101 | 100 | 99  | 101 | 100 | 99  | 98 | 96 |
| 4.0  | 106 | 105 | 104 | 103 | 106 | 105 | 104 | 103 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 97 |
| 5.0  | 107 | 106 | 105 | 104 | 106 | 105 | 104 | 103 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 |
| 7.0  | 108 | 107 | 106 | 105 | 107 | 106 | 105 | 104 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99  | 98 | 96 |
| 10.0 | 108 | 108 | 107 | 106 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 96 |

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)  
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

2000

4000

6000cd

80

60

40

20

0

2

4

6

8

パナソニック株式会社