

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L R D C 1 1 4 0 N

光源

LED5000_70_465 x1 465.0 lm

管理番号

K0157034 (0) D 1

B Z 分類

B Z 3

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1) Z C M

保守率

良
中
否

0.67
0.63
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1.18 H m

1.22 H m

0.6
0.8
1.0
1.25
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
7.0
10.0

62	51	44	39	61	50	44	39	59	49	43	39	57	48	43	39	37
72	62	56	51	71	62	55	50	69	60	55	50	66	59	54	50	48
79	70	64	59	78	69	63	58	75	68	62	58	73	66	62	58	56
85	77	71	66	83	76	70	66	81	74	69	65	78	73	69	65	63
89	81	76	71	87	81	75	71	84	79	74	71	82	77	73	70	68
94	88	83	79	92	87	82	79	89	85	81	78	87	83	80	77	75
96	92	87	84	95	91	87	83	92	89	85	82	90	87	84	81	79
98	94	91	87	97	93	90	87	95	91	88	86	92	89	87	85	82
101	98	95	92	100	97	94	91	97	95	92	90	95	93	91	89	86
102	100	97	95	101	99	96	94	99	97	95	93	96	95	93	91	89
104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	96	94	92
105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	99	99	98	97	94

配光曲線

ランタ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランタ光束1000 lm

80 lx X 10

