

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN13510

光源

LED5000_70_1350 x1 1350.0 lm

管理番号

K0180978 (2) DR1

BZ分類

BZ7/0.7/BZ6

器具効率

100 %

上方光束

43 %

下方光束

57 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.96m

1.91m

2

2.61

2.51

2.5

3.27

3.12

3

3.9

3.73

0.6	48	35	28	22	44	33	26	21	37	29	23	18	31	24	20	16	11
0.8	56	44	36	30	52	41	34	29	44	36	30	25	37	31	26	22	16
1.0	62	51	43	37	58	47	40	34	49	41	35	30	41	35	30	26	19
1.25	68	57	49	43	63	53	46	41	54	46	40	36	45	39	35	31	23
1.5	72	62	54	48	67	58	51	45	57	50	45	40	48	43	38	35	26
2.0	77	69	62	56	72	64	58	53	62	56	51	47	52	48	44	40	30
2.5	81	73	67	62	75	69	63	58	65	60	55	51	55	51	47	44	34
3.0	83	77	71	66	78	72	67	62	67	62	58	55	57	53	50	47	36
4.0	87	81	76	72	81	76	72	68	70	66	63	60	60	57	54	52	40
5.0	89	84	80	76	83	79	75	72	72	69	66	63	62	59	57	55	42
7.0	91	88	84	81	86	82	79	77	75	72	70	67	64	62	60	59	45
10.0	93	91	88	86	88	85	83	81	76	75	73	71	66	64	63	62	48

配光曲線

ランフ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランフ光束1000 lm

