

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN13512

光源

LED3500_70_1310 x1 1310.0 lm

管理番号

K0180978 (2) DR1

BZ分類

BZ7/0.7/BZ6

器具効率

100 %

上方光束

43 %

下方光束

57 %

天井
壁
床
室指数

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

照明率 (X0.01)

Z CM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.96 m

1.91 m

2

2.61

2.51

2.5

3.27

3.12

3

3.9

3.73

0.6

48

35

28

22

44

33

26

21

37

29

23

18

31

24

20

16

11

0.8

56

44

36

30

52

41

34

29

44

36

30

25

37

31

26

22

16

1.0

62

51

43

37

58

47

40

34

49

41

35

30

41

35

30

26

19

1.25

68

57

49

43

63

53

46

41

54

46

40

36

45

39

35

31

23

1.5

72

62

54

48

67

58

51

45

57

50

45

40

48

43

38

35

26

2.0

77

69

62

56

72

64

58

53

62

56

51

47

52

48

44

40

30

2.5

81

73

67

62

75

69

63

58

65

60

55

51

55

51

47

44

34

3.0

83

77

71

66

78

72

67

62

67

62

58

55

57

53

50

47

36

4.0

87

81

76

72

81

76

72

68

70

66

63

60

60

57

54

52

40

5.0

89

84

80

76

83

79

75

72

72

69

66

63

62

59

57

55

42

7.0

91

88

84

81

86

82

79

77

75

72

70

67

64

62

60

59

45

10.0

93

91

88

86

88

85

83

81

76

75

73

71

66

64

63

62

48

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

