

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAS5561N

光源

LLD5010NCC1 x1 1095.0 l m

管理番号

K0187900 (0) DR1

BZ分類

BZ1

器具効率

78 %

上方光束

0 %

下方光束

78 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.82 H m

0.82 H m

0.6	68	64	62	60	68	64	62	60	67	64	62	60	66	63	61	60	59
0.8	72	69	66	65	72	68	66	65	71	68	66	64	70	67	65	64	63
1.0	75	71	69	68	74	71	69	67	73	70	69	67	72	70	68	67	66
1.25	76	74	72	70	76	73	71	70	75	72	71	69	73	72	70	69	68
1.5	78	75	73	72	77	75	73	72	76	74	72	71	75	73	72	71	69
2.0	79	77	76	74	79	77	75	74	77	76	74	73	76	75	74	73	71
2.5	80	79	77	76	79	78	77	76	78	77	76	75	77	76	75	74	72
3.0	81	79	78	77	80	79	78	77	79	77	77	76	77	76	75	75	73
4.0	82	81	79	79	81	80	79	78	79	78	78	77	78	77	77	76	74
5.0	82	81	80	80	81	80	80	79	80	79	78	78	78	78	77	77	75
7.0	83	82	81	81	82	81	81	80	80	80	79	79	79	78	78	77	76
10.0	83	83	82	82	82	82	81	81	81	80	80	79	79	79	78	78	76

配光曲線

ランプ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 10
60 lx X 10
40 lx X 10
20 lx X 10
10 lx X 10
8 lx X 10
6 lx X 10
4 lx X 10
2 lx X 10
1 lx X 10
0.8 lx X 10
0.6 lx X 10
0.4 lx X 10
0.2 lx X 10
0.1 lx X 10
0.05 lx X 10
0.02 lx X 10
0.01 lx X 10

H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

