

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1008WVK

光源

LED3500_85_1005 x1 1005.0 lm

管理番号

K0176484 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

0.6	77	70	65	61	76	69	64	61	75	68	64	61	73	68	64	61	60
0.8	85	78	74	70	84	78	73	70	82	77	73	70	81	76	72	70	68
1.0	90	84	80	76	89	83	79	76	87	82	79	76	85	81	78	75	74
1.25	94	89	85	82	93	88	84	81	91	87	84	81	89	86	83	80	79
1.5	97	92	88	85	96	91	88	85	93	90	87	84	92	88	86	84	82
2.0	100	96	93	90	99	95	92	90	97	94	91	89	95	92	90	88	86
2.5	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
3.0	103	100	98	96	102	99	97	95	100	98	96	94	98	96	94	93	91
4.0	105	102	101	99	103	101	100	98	101	100	98	97	99	98	97	96	93
5.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	100	98	100	99	98	97	95
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
10.0	107	106	105	105	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	100	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

