

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB16155

光源

LLD40402CQ1 (SHUKOU) ×1 620.0 l m

管理番号

K0190101 (1) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

84 %

上方光束

0 %

下方光束

84 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.73 H m

0.73 H m

0.6

67

61

57

54

66

60

57

54

65

60

57

54

64

59

56

54

53

0.8

73

68

64

62

72

67

64

62

71

67

64

61

69

66

63

61

60

1.0

77

72

69

66

76

72

68

66

74

71

68

66

73

70

67

66

64

1.25

80

76

73

70

79

75

72

70

77

74

72

70

76

73

71

69

68

1.5

81

78

75

73

81

77

75

73

79

76

74

72

78

75

73

72

70

2.0

84

81

79

77

83

80

78

77

81

79

77

76

80

78

76

74

2.5

85

83

81

79

84

82

80

79

83

81

79

78

81

80

78

77

76

3.0

86

84

83

81

85

84

82

80

84

82

81

80

82

81

80

79

77

4.0

87

86

84

83

87

85

84

83

85

84

82

81

83

82

81

80

79

5.0

88

87

86

85

87

86

85

84

85

84

84

83

84

83

82

82

80

7.0

89

88

87

86

88

87

86

86

86

85

85

84

84

84

83

83

81

10.0

89

89

88

88

89

88

87

87

87

86

86

85

85

85

84

84

82

配光曲線

ランプ光束1000 lm

180°

— 管軸に垂直 (A)  
--- 管軸に平行 (B)

120°

120°

90°

90°

60°

60°

30°

30°

500

1000 cd

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X

101.5

60

40

20

10

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002