

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G D 9 0 3 0

光源

L L D 3 4 2 0 L C B 1 × 1 7 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 2 0 4 4 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

7 9 %

上方光束

0 %

下方光束

7 9 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 5 5 H m

0 . 5 5 H m

0 . 6

6 5

5 9

5 6

5 4

6 4

5 9

5 6

5 4

6 3

5 9

5 6

5 4

6 2

5 8

5 5

5 3

0 . 8

7 0

6 5

6 2

6 0

6 9

6 5

6 2

6 0

6 8

6 4

6 2

6 0

6 7

6 4

6 1

5 9

1 . 0

7 3

6 9

6 6

6 4

7 2

6 9

6 6

6 4

7 1

6 8

6 5

6 3

7 0

6 7

6 5

6 3

1 . 2 5

7 6

7 2

6 9

6 7

7 5

7 2

6 9

6 7

7 4

7 1

6 9

6 7

7 2

7 0

6 8

6 6

1 . 5

7 8

7 4

7 2

7 0

7 7

7 4

7 1

7 0

7 5

7 3

7 1

6 9

7 4

7 2

7 0

6 9

2 . 0

8 0

7 7

7 5

7 3

7 9

7 6

7 5

7 3

7 7

7 5

7 4

7 2

7 6

7 4

7 3

7 2

2 . 5

8 1

7 9

7 7

7 5

8 0

7 8

7 6

7 5

7 9

7 7

7 5

7 4

7 7

7 6

7 4

7 2

3 . 0

8 2

8 0

7 8

7 7

8 1

7 9

7 8

7 7

7 9

7 8

7 7

7 6

7 8

7 7

7 6

7 3

4 . 0

8 3

8 1

8 0

7 9

8 2

8 1

8 0

7 8

8 0

7 9

7 8

7 7

7 9

7 8

7 7

7 5

5 . 0

8 4

8 2

8 1

8 0

8 3

8 2

8 1

8 0

8 1

8 0

7 9

7 9

7 9

7 8

7 7

7 5

7 . 0

8 4

8 3

8 3

8 2

8 3

8 3

8 2

8 1

8 2

8 1

8 0

8 0

8 0

7 9

7 9

7 7

1 0 . 0

8 5

8 4

8 4

8 3

8 4

8 3

8 3

8 2

8 2

8 2

8 1


8 1

8 1

8 0

8 0

7 9



直射水平面照度

ランプ光束1000 1m

