

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNN1066SV

光源

LED3500_85_990 ×1 990.0 l m

管理番号

K0176640 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.73 H m

0.73 H m

0.6

79

72

68

64

79

72

67

64

77

0.8

87

81

76

73

86

80

76

73

84

1.0

92

86

82

79

91

85

82

79

89

1.25

95

90

87

84

94

90

86

84

92

1.5

98

93

90

87

97

93

90

87

95

2.0

100

97

94

92

99

96

94

91

97

2.5

102

99

97

95

101

98

96

94

99

3.0

103

101

99

97

102

100

98

96

100

4.0

105

103

101

100

104

102

100

99

101

5.0

106

104

103

101

104

102

101

100

102

7.0

107

105

104

103

101

104

102

101

101

10.0

107

106

105

105

104

104

103

103

102

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8.0 lx X
6.0
4.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

