

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNN1538SL

光源

LED3000_85_1525 x1 1525.0 lm

管理番号

K0176469 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75 Hm

0.75 Hm

0.6

78

70

65

62

77

70

65

62

75

0.8

86

79

74

71

85

79

74

71

69

1.0

90

85

80

77

89

84

80

77

88

1.25

94

89

85

82

93

89

85

82

91

1.5

97

92

89

86

96

92

88

86

94

2.0

100

96

93

91

99

96

93

90

97

2.5

102

99

96

94

101

98

96

94

99

3.0

103

100

98

96

102

100

97

96

100

4.0

105

103

101

99

103

102

100

98

101

5.0

105

104

102

110

104

103

110

100

102

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

101

10.0

107

106

105

106

105

104

104

103

102

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H01.5
6.0
4.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

8m 6 4 2 0 2 4 6 8

パナソニック株式会社