

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

XNN1538SN

光源

LED5000\_85\_1610 x1 1610.0lm

管理番号

K0176469 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

天井  
壁  
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

Hm

0.75Hm

0.75Hm

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0.6  | 78  | 70  | 65  | 62  | 77  | 70  | 65  | 62  | 75  | 69  | 65  | 62  | 74  | 68  | 64  | 62  | 60 |
| 0.8  | 86  | 79  | 74  | 71  | 85  | 79  | 74  | 71  | 83  | 78  | 74  | 71  | 81  | 77  | 73  | 71  | 69 |
| 1.0  | 90  | 85  | 80  | 77  | 89  | 84  | 80  | 77  | 88  | 83  | 79  | 77  | 86  | 82  | 79  | 76  | 75 |
| 1.25 | 94  | 89  | 85  | 82  | 93  | 89  | 85  | 82  | 91  | 87  | 84  | 82  | 90  | 86  | 83  | 81  | 80 |
| 1.5  | 97  | 92  | 89  | 86  | 96  | 92  | 88  | 86  | 94  | 90  | 87  | 85  | 92  | 89  | 86  | 84  | 83 |
| 2.0  | 100 | 96  | 93  | 91  | 99  | 96  | 93  | 90  | 97  | 94  | 92  | 90  | 95  | 93  | 91  | 89  | 87 |
| 2.5  | 102 | 99  | 96  | 94  | 101 | 98  | 96  | 94  | 99  | 96  | 94  | 92  | 97  | 95  | 93  | 91  | 90 |
| 3.0  | 103 | 100 | 98  | 96  | 102 | 100 | 97  | 96  | 100 | 98  | 96  | 94  | 98  | 96  | 95  | 93  | 91 |
| 4.0  | 105 | 103 | 101 | 99  | 103 | 102 | 100 | 98  | 101 | 100 | 98  | 97  | 99  | 98  | 97  | 96  | 93 |
| 5.0  | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 102 | 101 | 100 | 99  | 100 | 99  | 98  | 97  | 95 |
| 7.0  | 106 | 105 | 104 | 103 | 105 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99  | 96 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 97 |

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 ( A )  
--- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H01.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

