

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNN3536SA

光源

LED5000_80_3340 x1 3340.0lm

管理番号

K0179575 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.81Hm

0.81Hm

0.6

87

82

78

76

86

81

78

76

85

81

78

76

84

80

77

75

0.8

92

88

84

82

92

87

84

82

90

86

84

82

89

86

83

81

1.0

96

92

89

86

95

91

88

86

93

90

88

86

92

89

87

85

1.25

98

95

92

90

98

94

92

90

96

93

91

89

94

92

90

89

1.5

100

97

94

92

99

96

94

92

97

95

93

91

96

94

92

91

2.0

102

100

97

96

101

99

97

95

99

97

96

94

98

96

95

93

2.5

104

101

99

98

103

100

99

97

101

99

97

96

99

97

96

95

3.0

104

102

101

99

103

102

100

99

101

100

99

97

100

98

97

96

4.0

105

104

103

101

104

103

102

101

102

101

100

99

100

99

99

98

5.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

101

100

99

97

7.0

107

106

105

104

106

105

104

103

104

103

102

101

100

100

97

10.0

107

107

106

105

106

106

105

104

104

104

103

103

102

102

101

98

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5