

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNN5 5 3 6 WL

光源

LED3000_80_5010 x1 5010.0 lm

管理番号

K0179576 (1) DB1

BZ分類

BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

0.6

75

67

62

59

74

67

62

58

73

66

62

58

71

65

61

58

57

0.8

83

76

71

67

82

75

71

67

80

74

70

67

78

73

70

67

65

1.0

88

81

77

73

87

81

76

73

85

79

76

72

83

78

75

72

71

1.25

92

86

82

78

91

85

81

78

89

84

80

78

87

83

80

77

75

1.5

94

89

85

82

93

89

85

82

91

87

84

81

89

86

83

81

79

2.0

98

94

90

87

97

93

90

87

95

91

88

86

92

90

87

85

83

2.5

100

96

93

91

99

96

93

90

97

94

91

89

94

92

90

88

86

3.0

101

98

96

93

100

97

95

93

98

96

93

92

96

94

92

90

88

4.0

103

101

99

97

102

100

98

96

100

98

96

95

98

96

95

93

91

5.0

104

102

100

99

103

101

100

98

101

99

98

97

99

97

96

95

93

7.0

105

104

103

101

104

103

102

100

102

101

100

99

100

99

98

97

95

10.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

101

100

99

99

96

96

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X

101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5